

# TEC-S单链式电动开窗机

产品名称	TEC-S单链式电动开窗机
公司名称	徐州顺添科技有限公司
价格	800.00/副
规格参数	材质:不锈钢 名称:不锈钢滚轴链条
公司地址	徐州经济开发区杨山路21-6号科技创业大厦318室
联系电话	051687896199 15605216688

## 产品详情

材质 不锈钢 名称 不锈钢滚轴链条

tec-s链式电动开窗机

技术特点

链式驱动机构，特别适合用于大型窗户的开启，如各式滑动、摆动、旋转窗。

特有不锈钢滚轴链条，推力强劲。

大于30000次推出及拉回的寿命设计。经负载测试合格。

内置接线端子，方便布线满足消防布线的要求。

保护等级：ip32e

链式行程可按需求随意选择。

符合欧盟指令73/23lvd、89/336emc，通过英国ce认证。

### 技术参数 technical features

型号	tec-300t	tec-500t	tec-660t
开启行程	300 ± 3mm	500 ± 3mm	660 ± 3mm
电压	24vdc ± 15%	24vdc ± 15%	24vdc ± 15%
最大电流	0.5a	0.5a	0.5a
功率	12w	12w	12w
寿命周期	30000	30000	30000

行程时间	21 ± 2s	32 ± 2s	44 ± 2s
最大推拉力	450n	450n	450n
重量	1.3kg	1.4kg	1.5kg
外形尺寸	420*50.6*39.6mm	420*50.6*39.6mm	420*50.6*39.6mm

## 、技术参数

工作电压：dc24v ± 15%

工作电流：0.5a

最大功率：12w

最大推拉力：450n 静止锁紧力：2500n

行程为：300~660mm可选

行程时间：21~44 ± 2s

使用寿命：大于30000次，

使用环境温度：-25 ° 65 °

防护等级：ip32e

## 、材料制造工艺

1、外壳：采用轻型铝合金材料、防腐蚀、表面磨沙氧化处理、美观大方

2、链条：采用优质高锰钢材料、高强度、高强韧性的不锈钢材质，表面进行镀镍处理工艺，防止浮锈及腐蚀处理。特殊的链节形状保证链条自身在受外力的情况下不发生弯曲以及运行的高平稳性。

3、结构：紧凑且通过3万次负载寿命测试。

4、电路：独特的电流过载保护设计

5、电路：内置220v电路漏电过流保护措施、从而保证了机器安全无故障运行。

6、功能：开窗机具有过载保护的功能，在开启、关闭过程中遇到障碍物时自动停止，在开窗器最大行程范围内可自行调节行程。

7、外观:开窗机精巧的外观可与窗体达到对称协调的效果，且具有推拉力大、低噪音等显著特点。可平行并紧贴窗框安装，隐蔽性较好，不占用内空间。