

# 铍铜簧片 根据用户要求定制弹簧触点以及弹簧片

产品名称	铍铜簧片 根据用户要求定制弹簧触点以及弹簧片
公司名称	东莞市巧振五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇陈村社区马兰路金马工业城内壹号楼一楼
联系电话	18029089041

## 产品详情

东莞巧振五金制品的铍铜是以铍为主的合金元素铜合金，也有人称为铍青铜。它是铜合金中性能较佳的有弹性材料，有很高的强度、弹性、硬度、疲劳强度、弹性滞后小、耐蚀、耐磨、耐寒、高导电、无磁性很多良好的物理能、化学能以及力学性能。

铍铜主要用于加工各种有弹性元件，所以它也是制作铍铜弹片材料之一。加工后的屏蔽簧片，有遮蔽效果（电脑及电器产生之设计工程师视屏蔽弹片为理想的电磁波遮蔽材料）、高度松弛抗力和极好耐磨性、传导性能、耐腐蚀、耐磨、耐寒等。铍铜弹片用于微型开关、各种屏蔽室、舱门、机箱门、盖板、印刷板插板、手机、集成电路屏蔽等。

### 铍铜簧片安装说明

#### 1、带扣式安装：

带扣式槽和边缘安装对称式手指使用单一或双手指，这能使滑动抽屉、门、安装支架装配和盖子之类的应用更加经济，他们可以双向应用并且扣性使它们易于安装

#### 2、卡装式安装

因为屏蔽材料本身具有优良的弹性，可以通过屏蔽材料与结构件之间的摩擦力就可牢固安装；同

样，我们也可以屏蔽材料结构上设置一些“D”形或“T”形倒刺，以保证屏蔽材料与结构件之间更安全的连接

#### 3、粘贴式安装

压力感应式安装提供双面的压敏转移胶带以保证快速和可靠的安装，3M 467

压敏胶帶或类似品可以用于环境温度 -55 到 230 之间，抗撕裂和剪切强度高，耐溶剂性能好。只适用于清洁、无油表面，需施加初压力，有 24 小时固化时间。

4、轨道的提供一般有两形式：

- a . 是在结构件本身上突起或凹如下图所示横断面特征，形成轨道。
- b . 是在结构件上增加另一种材料，生成如下图所示横截面特征，形成轨道。