

Ultrason S 6010代理商

产品名称	Ultrason S 6010代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

原厂一级代理商现货PSU德国巴斯夫系列型号：

Ultrason E 1010 粘度低、流动性良好的注塑成型产品.

Ultrason E 2010 中等粘度的标准注射成型产品.

Ultrason E 2020 P 聚醚砜片状固体，用于溶剂型工艺；产品可溶于 N-甲基吡咯烷酮和 N,N-二甲基乙酰胺等溶剂.

Ultrason E 3010 粘度较高的注塑和挤塑成型成型产品，韧度更高，耐化学性更佳（耐应力开裂）.

Ultrason E 6020 P 高分子量聚醚砜片状固体，易溶于薄膜或涂料生产中的常用溶剂（N-甲基吡咯烷酮、二甲基乙酰胺、二氯甲烷）.

Ultrason S 2010 粘度低、流动性良好的注塑成型产品.

Ultrason S 3010 中等粘度的注塑和挤塑成型成型产品，韧度更高，耐化学性更佳（耐应力开裂）；

低聚物含量较少

Ultrason S 6010 高分子量注塑和挤塑成型成型产品，具有出色的耐化学性（耐应力开裂），易溶于薄膜或涂料生产中的常用溶剂（N-甲基吡咯烷酮、二甲基乙酰胺、二氯甲烷）；低聚物含量较少.

Ultrason P 3010 高分子量注塑和挤塑成型产品，具有出色的耐化学性（耐应力开裂），易溶于薄膜或涂料生产中的常用溶剂（N-甲基吡咯烷酮、二甲基乙酰胺、二氯甲烷）；低聚物含量较少.

Ultrason E 2010 G4 高模量、高强度、中等粘度注塑成型产品，20%玻璃纤维增强.

Ultrason E 2010 G6 高模量、高强度、中等粘度注塑成型产品，30%玻璃纤维增强.

Ultrason E 2010 C6 聚醚砜，30%玻璃纤维增强；即使在200度高温下也可保持较高的模量.

Ultrason S 2010 G4 高模量、高强度、低粘度注塑成型产品，20%玻璃纤维增强.

Ultrason S 2010 G6 高模量、高强度、低粘度注塑成型产品，30%玻璃纤维增强.

Ultrason E 1010 NAT PESU BASF

Ultrason E 2010 C6 PESU-CF30 BASF

Ultrason E 2010 G4 UN PESU-GF20 BASF

Ultrason E 2010 G6 UN PESU-GF30 BASF

Ultrason E 2010 NAT PESU BASF

Ultrason E 2020 P PESU BASF

Ultrason E 3010 NAT PESU BASF

Ultrason E 6020 P PESU BASF

Ultrason KR 4113 (PESU+PTFE)-(CF+CD)30 BASF

Ultrason P 3010 HC NAT PPSUBASF

Ultrason P 3010 NAT PPSU BASF

Ultrason S 2010 G4 UN PSU-GF20 BASF

Ultrason S 2010 G6 UN PSU-GF30 BASF

Ultrason S 2010 NAT PSU BASF

Ultrason S 3010 NAT PSU BASF

Ultrason S 6010 NAT PSU BASF