

静音罩式50千瓦柴油发电机

产品名称	静音罩式50千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

静音罩式50千瓦柴油发电机 电站并联运行的两个重要环节是并联运行和调频调载。通常并联运行用同步控制器，调频调载用负荷分配器。可以通过单片机与自动控制技术将这两个功能集成在一个模块上，很显然，这比传统的控制装置要优良的多，节省了安装空间，还有控制灵活、可靠性高、便于改进等显著的优越性。

为了保证柴油发电机组供电的可靠性，提高供电质量（电压和频率），增加运行的灵活性，做到经济运行，往往需要将柴油发电机组并联运行。然而多台机组并联运行也不是一件简单的事，下面将探讨关于柴油发电机组并联运行的问题。

型 号： TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.大功率： 52KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽動力

2.发动机型号： YOTOTI5200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音器

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 100L

13.过载能力： 100%

14：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 210g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 860/980kg

10.外形尺寸： 2400*1000*1280（带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

要根据生产机械对电力传动提出的要求，如起动与制动的频繁程度，有无调速要求等等来选择电动机的电流种类，即选用交流电动机还是选用直流电动机；其次应结合电源情况选择电动机额定电压的大小；再由生产机械所要求的转速及传动设备的要求选取它的额定转速；然后根据电动机和生产机械的安装位置和周围环境情况来决定电动机的结构型式和防护型式；后由生产机械所需要的功率大小来决定电动机的额定功率（容量）。综合以上方面考虑，后在电机产品目录中选择与要求相符的电动机，如果产品目录中所列电动机不能满足生产机械的某些特殊要求，则可向电机生产大泽动力单独定制。