

144芯三网合一箱（电信移动广电）

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 144芯三网合一箱（电信移动广电） |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:144芯三网合一箱 产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

144芯三网合一箱（电信移动广电）-----宁波品悦通信生产的144芯三网合一箱工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的144芯三网合一箱价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

室内144芯三网合一箱、嵌入式144芯三网合一箱（资料介绍） 144芯三网合一箱（生产厂家）144芯三网合一箱（产品价格）三网合一光纤分线箱（资料介绍）

室内144芯三网合一光纤分光箱、嵌入式三网合一光纤分光箱（资料介绍） 产品简介：

144芯三网合一箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出

光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

144芯三网合一光纤楼层箱、144芯三网合一光纤宽带箱、144芯三网合一光纤入户箱、144芯三网合一光纤融合箱、144芯三网合一光分路器箱、144芯三网合一楼层分纤箱、144芯三网合一分光分纤箱、144芯三网

合一光分纤箱、

144芯三合一光纤楼层箱、144芯三合一光纤宽带箱、144芯三合一光纤入户箱、144芯三合一光纤融合箱、144芯三合一光分路器箱、144芯三合一楼层分纤箱、144芯三合一分光分纤箱

144芯三网合一光纤分线箱、144芯三网合一光纤分纤箱、144芯三网合一光纤配线箱、144芯三网合一光纤楼道箱、144芯三网合一光纤分光箱、144芯三网合一光纤分配箱、144芯三网合一光纤直熔箱、144芯三网合一光纤熔接箱、144芯三网合一光纤网络箱

型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

宁波品悦三网合一箱、FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

其他的作用：

1光缆的固定和保护功能：光缆引入光纤楼道箱时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属防潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

2光缆纤芯的终接功能:设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3光纤熔接接头保护功能:光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4缆纤适用性要求:必须能适用符合GB，T7424中规定的光缆，ITU-TG.652和ITU-TG.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5调纤功能:通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6门锁:光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

宁波品悦三网合一箱装配要求:

- a) 楼道(室内,外)光纤分纤、配线箱应满足上下进缆的要求,箱体的顶部与底部各应配置4个进线孔,且光缆固定与保护装置应能满足4根光缆同时固定的需求。如单独使用下进缆,上部的进缆空需做密封处理。
- b) 光纤熔接盘片应采用开启式,并且光缆熔接盘与皮缆熔接盘安装方式和尺寸要求一致。
- c) 所有紧固件联结应牢固可靠,箱体密封条粘结应平整牢固。
- d) 箱门开启角度不小于180°,门锁的启闭灵活可靠。
- e) 光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15倍。
- f) 光缆光纤在箱内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于30mm。
- g) 蝶形引入光缆固定后的小弯曲半径不应小于10mm,在箱体内的预留长度不应小于0.5m。
- h) 安装在光分插片盒内的光分路器应使用牢固的材料固定在盒体内,光分路器的性能指标必须符合招标技术规范书的要求。
- i) 光分插片使用的光纤活动连接器应为SC型,两个插头任意连接的插入损耗 $\leq 0.5\text{dB}$,回波损耗 $>35\text{dB}$,其性能指标应符合YD,T 1272.3-2005《光纤活动连接器第3部分:SC型》的要求。光分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色,下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色,空闲端口不安装光纤活动连接器。
- j) 楼道光纤配线箱内光纤的终端、熔接、存储,应在满容量范围内方便地成套配置。
- k) 光分插片应采用模块化、集成化,楼道分光分纤盒内应无跳接。
- l) 楼道光纤配线箱厂家应提供所采用分光器的厂家和规格型号,并提供进货证明

宁波市品悦通信设备有限公司有多年三网合一箱研发制造经验,企业规模庞大,三网合一箱销售遍及全国各地,品悦三网合一箱不仅外形象美观,管理生产工艺更科学。

品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛!可以完全根据您的需求来订做。

宁波品悦通信提供144芯三网合一箱现货供应,有需要的话请跟我们联系。