

## 10kv高压绝缘环网柜，充气式环网柜电网推荐

产品名称	10kv高压绝缘环网柜，充气式环网柜电网推荐
公司名称	浙江工力电气有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:工力 型号:KYN28 产地:温州
公司地址	乐清市柳市镇长虹村（注册地址）
联系电话	13587757906

### 产品详情

10kv高压绝缘环网柜，充气式环网柜适用于额定电压12kV、额定电流630A环网供电系统中，可配置六氟化硫负荷开关及组合电器、断路器(侧装VS1、VD4、HD4、EYV-12)、电流互感器、电压互感器、避雷器等电器元件，具有外形美观、结构简洁、体积小、联锁可靠等特点。可广泛应用于城市电网的建设和改造，适用于工矿企业、高层建筑、住宅小区、医院、学校、公园等配电系统中，作为接受和分配电能之用，主要用于环网供电和终端供电，亦适于装入预装式变电站。型号及含义使用环境条件 环境高温不高于40℃，低不低于-35℃，日平均值不超过35℃； 环境日平均相对湿度： 95%，月平均相对湿度： 90%； 海拔高度：普通型 1000m，高海拔型 4000m。

10kv高压绝缘环网柜，充气式环网柜当上述使用环境条件不能满足使用要求时，用户与制造厂协商。项目单位参数额定电压KV12额定电流A630短时工频受耐压相间和对地KV42断口48额定雷击冲击耐受电压相间和对地KV75断口85额定短时耐受电流KA20额定短时耐受电流持续时间S3额定峰值耐受电流KA50额定短时开断电流KA组合电器，按熔断器参数额定关合电流 50额定转移电流A1750接地回路短时耐受电流KA16接地回路额定短路耐受电流持续时间S1接地回路额定耐受峰值耐受电流KA40接地开关关合电流KA40外壳防护等级 IP4X柜体尺寸柜宽mm375/500/750柜深mm916柜高mm1635/1885