

高强无收缩灌浆料都有什么型号

产品名称	高强无收缩灌浆料都有什么型号
公司名称	青岛卓能达建筑材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:超高强 规格:25kg/袋
公司地址	山东省青岛市黄岛区天目山路325号601室
联系电话	17634390719

产品详情

卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、贵州、四川、重庆、安徽、湖南、湖北、海南等，发货方便。

一、产品说明：

大流动超高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料（如：石英砂、金刚砂等），以水泥、灌浆母料等为介质，辅以高流态、微膨胀、防离析等外加剂（如：减水剂）配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

二、产品优点： 超高强无收缩灌浆料具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求，是无垫安装时代的理想

三、产品作用： 高强无收缩灌浆材料主要用途：高强无收缩灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

四、产品性能： 1、早强高强 浇后1-3天强度高达40Mpa以上，缩短工期；终强度可以达到80MPa。
2、流动性达到340mm以上，
现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工；
3、微膨胀 浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行； 4、抗油渗
在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保； 5、耐久性
200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化； 6、耐侯性好 -40 ~ 600 长期安全使用；
7、低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。

包装贮存： 包装：复合牛皮纸袋，25kg/袋。 贮存：宜在室内阴凉、干燥通风处保存。

由于我们的材料都是重量较大的产品，所以一般默认发普通物流，一般省内第二天到，省外根据不同地域到货时间不一样，所以确认发货前请提前联系我们的客服，详细说明咱具体项目地址，工期，我们会选择较方便快捷的物流给咱们发货，如需量大，如需发票请提前沟通，产品一旦发出去质量问题除外我们概不退货，感谢您了解我们的产品，期待与您合作。一次合作，永远朋友。