

有机颜料分散剂-赢创ZetaSperse 2500水性涂料专用

产品名称	有机颜料分散剂-赢创ZetaSperse 2500水性涂料专用
公司名称	北京凯米特科技发展有限公司
价格	160.00/kg
规格参数	用途:有机颜料分散剂 品牌:赢创 特点:优异的分散稳定性
公司地址	北京市朝阳区高碑店小郊亭社区华膳园5号楼506室
联系电话	010-87952790 13910270699

产品详情

赢创（美国空气化学）颜料分散剂ZetaSperse 2500

特性摘要: 有机颜料润湿、分散、稳定，优异分散稳定性，长期高温存储稳定性，良好的展色性，调漆过程中颜色和分散稳定。

产品描述

ZetaSperse 2500颜料分散剂是专门研发用于有机颜料的润湿、分散和稳定，特别适用于像立索尔宝红（PR 57:1）等红色金属盐类颜料。ZetaSperse 2500分散剂在水性体系中具有优异的润湿性和稳定性，可用于树脂研磨和无树脂研磨体系。

产品优点

1. 优异的分散稳定性 – 长期高温储存仍具有良好的粘度稳定性
2. 良好的展色性
3. 调漆过程中颜色和分散稳定
4. 不含APEs、有机溶剂、乙二醇及HAPS

技术指标

项目

指标

外观

稻草黄透明液体

活性成分

40%

非活性成分

水

倾点

10

粘度@25

500cps

VOC欧洲2004/42/CE指令

0

VOC美国EPA 24实验方法

< 0.5

典型应用

ZetaSperse 2500分散剂特别适用于以下颜料：1.金红光（PR57:x，PR48:x等）2.绝大部分有机颜料

使用建议

ZetaSperse 2500分散剂特别适用于无树脂的研磨体系中，在有树脂的研磨体系中也有着较好的作用效果。对于需要加入树脂研磨的体系，我们建议客户在使用ZetaSperse 2500分散剂时，研磨树脂加量越少越好，剩余的树脂在研磨结束后再加入。这样可通过减少颜料和树脂的相互作用，更好的发挥ZetaSperse 2500分散剂的作用效果。

产地

美国

包装规格：

210Kg/桶

储存有效期

3年, 储存于 5-35 ° C的阴凉干燥环境

北京凯米特科技发展有限公司，为您提供赢创涂料油墨助剂以下产品

产品系列

牌号

应用

消泡剂&脱泡剂

Airase5100

水性工业涂料、水性木器漆、水性塑胶漆、水性油墨、水性上光油、压敏胶、颜料与染料制造、金属加工液、助焊剂、润版液、农药等多个领域。

Airase5200

Airase5300

Airase5500

Airase5600

Airase5700

润湿剂&超润湿剂

Carbowet GA-100

建筑涂料系统，压敏胶系统，粘合剂

Dynol 360

水性工业涂料、水性木器漆、水性塑胶漆、水性油墨、水性上光油、压敏胶、颜料与染料制造、金属加工液、助焊剂、润版液、农药等多个领域

Dynol 604

水性油墨、涂料、胶黏剂

Dynol 607

Dynol 800

水性漆和印刷油墨

Dynol 980

水性木器漆和光油

Surfynol 104E

水性汽车漆、木器漆、工业漆、水性油墨、水性上光油、水性压敏胶粘剂

Surfynol 107L

Surfynol 420

- 1.水基涂料、胶粘剂、油墨、光油
- 2.润湿/降低表面张力(动态静态)
- 3.对于表面缺陷要求比较严格涂膜，可以防止缩孔、针眼、鱼眼

Surfynol 440

Surfynol 465

- 1.墨水
- 2.润版液
- 3.清洗液
- 4.涂料/油墨

Surfynol 485

水性油墨、水性涂料、水性胶黏剂

Surfynol AD01

汽车制造和修整、木材、工业维修、金属和纸张涂料
分散剂

ZetaSpense 2500

水性有机颜料分散剂

- 1.金红光（PR57:x，PR48:x等）
- 2.绝大部分有机颜料

ZetaSpense 3100

- 1.碳黑
- 2.难分散的无机颜料（PW6，PY42，PR101等）

ZetaSpense 3800

颜料色浆浓缩液、涂料油漆、油墨印刷

ZetaSpense 179

水性涂料，玩具漆，金属漆，表面处理，水性油墨，胶黏剂