

水下浇筑不分散灌浆料CGM水下抗分散混凝土的施工方法

产品名称	水下浇筑不分散灌浆料CGM水下抗分散混凝土的施工方法
公司名称	青岛卓能达建筑材料有限公司
价格	1.00/袋
规格参数	品牌:卓能达 型号:CGM抗分散灌浆料 规格:25kg/袋
公司地址	山东省青岛市黄岛区天目山路325号601室
联系电话	17634390719

产品详情

水下不分散灌浆料

水下不分散灌浆料是由水溶性高分子聚合物、表面活性物质等复合而成的粉末状灌浆料，具有很强的抗分散性和较好的流动性，实现水下混凝土的自流平、自密实，抑制水下施工时水泥和骨料分散，并且不污染施工水域。

一、应用范围

水下不分散灌浆料适用于各种水下浇注的混凝土工程，可用于沉井封底、围堰、沉箱、抛石灌浆、水下连续墙浇注、水下基础的找平、填充，RC板等水下大面积无施工缝工程，大口径灌注桩、码头、大坝，水库修补，排水口防水冲击补强底板、水下承台、海堤护岸、护坡，封桩堵漏以及普通混凝土较难施工的水下工程。KF-60水下不分散灌浆料不受水深、施工面、混凝土量的限制(已施工过300米，混凝土量从几方到几千方的各种水下工程。潮汐段混凝土施工时，也不受潮水的影响。

二、性能指标

DL/T 5100-2014《水工混凝土外加剂技术规程》

检测项目	指标
泌水率，%	< 0.5

	含气量，%	< 4.5
坍落度经时变化量，mm	30min	< 30
抗分散性	悬浊物含量，mg/L	< 150
	pH值	< 12
凝结时间，h	初凝	> 5
	终凝	< 24
水陆强度比，%	7d	> 60
	28d	> 70

五、包装及储存

包装：牛皮纸编织袋，每袋50kg；存放：在运输和保存中应注意防潮，贮存期一般为6个月，不受潮可继续使用。

卓能达工厂地址：青岛，济南，北京，郑州，西安，重庆，广州，兰州，贵阳，南昌，福州，南京，合肥，长春全国就近发货。

什么是水下抗分散灌浆料？

答：

CGM抗分散灌浆

料是由水溶性高分子聚合物,表面活性物质等复合而成的水泥基无机灌浆材料。

CGM抗分散灌浆料具有很强的抗分散性和较好的流动性,实现水下混凝土的自流平,自密实,抑制水下施工时水泥和骨料分散,并且对施工区域无污染。

适用范围

各种水下浇注的混凝土工程；

RC板等水下大面积无施工缝工程；

大口径灌注桩,码头,大坝,水库修补 ;

封桩堵漏以及普通混凝土较难施工的水下工程 ;

排水口防水冲击补强底板,水下承台,海堤护岸,护坡 ;

可用于沉井封底,围堰,沉箱,抛石灌浆,水下连续墙浇注,水下基础的找平,填充。

CGM水下不分散灌浆料不受水深,施工面,混凝土量的限制 (已施工过深37.8m的水下工程) ,混凝土量从几方到几千方的各种水下工程。

性能指标