

成都PC耐力板声屏障，成都降噪隔音屏障，小区隔音屏

产品名称	成都PC耐力板声屏障，成都降噪隔音屏障，小区隔音屏
公司名称	四川荣利昌金属丝网有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:荣利昌隔音屏障 产地:成都 抗压度:强
公司地址	成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号
联系电话	18583656888 18583656888

产品详情

荣利昌声屏障为您定制全四川声屏障，隔音屏，降噪屏障安装——18583656888

声音是人与人沟通的桥梁，今天荣利昌声屏障让您隔墙不在有耳。

实际上，由于声波的衍射，屏障的隔声效果是与声波的波长、声源和接收者之间的距离以及屏障材料的隔声性能等因素有关。

屏障隔声的理论是以光波的衍射理论为基础的。

考虑横向无限长的一个平面屏障取菲涅耳数 $N=2 \frac{b}{\lambda}$ ，为有屏障和无屏障时声源到接收点之间的*短距离之差，即 $\Delta r = (b - r_d)$ ；为声波波长。

声屏障专用PC板的机械性能：

- 1、抗冲击强度：PC耐力板抗冲击性能极佳，它比传统玻璃高250倍，比亚克力板材高30倍。Pc耐力板的冲击强度有如“透明钢板”之称。
- 2、拉伸强度好，PC耐力板耐热性佳，即使在120℃，其拉伸强度仍可达350kgf/cm²。
- 3、弯曲强度：PC耐力板抗弯性良好，即使弯曲角度达90°，仍不断裂。
- 4、抗疲劳与抗蠕变性：PC耐力板抗蠕变性在热塑性塑胶中是*的。即使在高温下其蠕变仍很小。