

江门进口充磁机 磁性材料充磁 多级快速充磁

产品名称	江门进口充磁机 磁性材料充磁 多级快速充磁
公司名称	深圳市久巨工业设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	久巨:充磁机 MA-2020:定制 深圳:深圳充磁机
公司地址	广东深圳市宝安区沙井街道后亭社区巨基科技工业园B栋2楼
联系电话	86 0755 29351099 18002556337

产品详情

产品概述：

通过升压电路给高压电容进行充电，将储存于电容内的电荷通过控制电路，对电感线圈进行瞬间放电，产生超强电流，根据法拉第电磁感应定律，在电感线圈中间会产生超强磁场，当磁场足够大到克服磁性材料的内禀矫顽力后，当外磁场消失后，磁性材料本身会有剩磁，这样就完成了磁性材料磁化的过程。

产品应用:

磁性材料，铁铬钴，铝镍钴，钕钴，钕铁硼，铁氧体等。

行业应用：

扬声器，电机，马达伺服，传感器，服装，继电器，汽车零件，包装，风力发电，新能源等等

技术参数/常用型号

产品名称

高压充磁机（2000系列），可按客户要求定制各种规格充磁设备/退磁设备。以下为常用机型。

型号/规格

MA-2020

MA-2030

MA-2040

MA-2050

充磁电压

0-1980V $\pm 2V$ LED数字显示。

电容容量

2000UF $\pm 10UF$

3000UF $\pm 10UF$

4000UF $\pm 20UF$

5000UF $\pm 20UF$

数据显示

1：输入电压，输入电流（指针显示） 2：输出电压，输出电流（LED数码管显示）

工作周期

1.6秒

2.0秒

3.5秒

4.0秒

集成控制

第三代PLC集成控制系统，脉冲移相控制技术，隔离升压系统，过流，过压，过温自动保护。

精确设定

多圈旋钮刻度指示电位调节控制器（具有带锁功能）

配件说明

进口油浸储能电容，德国ABB平板可控硅，平板二极管，原装日本整流，升压模块。

选配功能

1：电容切换功能；2：信号交互（ERP, MES, IO端口控制）等功能

外形尺寸

850*600*800mm

850*750*1000mm

重量

150kg

200kg

250kg

300kg

工作环境

工作电压：380V / $\pm 10V$ / 50HZ, 电流 45A, 温度: 80% , 噪音： 65db