

全自动加药装置

产品名称	全自动加药装置
公司名称	浙江摩西泵业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:摩西 材质:不锈钢 产地:浙江
公司地址	浙江省台州市三门县亭旁镇前楼-亭旁工业园区A13-5
联系电话	0576-83556789 13305869007

产品详情

产品简介 中央空调经过长时间循环运行后，空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热牌不可避免的出现更为严重的沉积物的附着(也就是在系统表面结垢)、微生物的大量滋生粘泥和设备腐蚀等问题。没有安装会引起管道堵塞、结垢、滋生生物粘泥、软垢、腐蚀等问题，必须安装才能有效的对冷却水冷冻水进行杀菌灭藻、除垢、防腐蚀处理。也可以采用广谱感应水处理器或电子除垢仪、离子棒水处理器、旁流水处理器等物理处理设备处理。工作原理

主要由溶液箱、搅拌器、计量泵、液位计、电控柜、管路、阀门、Y型过滤器等组成。根据所需药剂浓度，在搅拌箱内配置，经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵向投药点或指定系统中输送所配制的溶液。可根据用户不同

工艺流程的要求，进行有针对性的设计、配置必要的部件，实现自动远程控制等功能。

通过计量泵的冲程调节和脉冲作用来向系统计量添加药剂。工作方式

通过下面两种模式来实现自动加药：时间控制模式

使用时控开关控制排污阀和计量泵的定时闭启，达到定时定时排污、加药的目的。指标控制模式

用水质指标的改变结果控制排污阀和计量泵的实时闭启，达到自动排污、自动加药的目的。

编程设定时间控制加药和在线监测控制加药双控制加药，自主切换，实行全自动无人精确加药! 功能

- 1.硬垢控制：向循环水中投加少量的，适应系统水质的阻垢分散剂，即能使硬垢沉积问题得到解决。
- 2.微生物控制：投入适合的杀菌灭藻剂，使循环水中微生物含量控制规定范围内，将微生物代谢粘液保持允许范围，防止粘泥软垢的形成。
- 3.腐蚀控制：向循环水中投加较低量，适应系统水质的复合缓蚀剂，即能使设备腐蚀控制在标准规定范围。对于碳钢不锈钢系统，优选阻垢缓蚀剂配方时，即已复配入配方中，能解决设备腐蚀问题，如果系统中有铜设备。

欢迎广大新老顾客前来咨询选购！13305869007