

576芯光纤配线架产品图文详情

产品名称	576芯光纤配线架产品图文详情
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

576芯光纤配线架产品图文详情

光纤配线架、三网合一配线架、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、网络机柜、本公司应三网融合、FTTx的推广，推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、三网合一箱、四网合一箱、光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！远捷通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，远捷通信有限责任公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来、合作伙伴：中国移动、中国联通、中国电信、广电网络、长城宽带、制造商：宁波市远捷通信有限责任公司、

概不在此范围内... 宁波市远捷通信设备有限公司

三网合一光纤配线架

一：室外光缆的引入

光缆的引入应通过预埋的穿线管或预埋的穿线管引入，穿线管的管径应不小于光缆外径的1.5倍，穿线管的管口应密封。

二：设备缆的引入

设备缆的引入应通过预埋的穿线管或预埋的穿线管引入，穿线管的管径应不小于设备缆外径的1.5倍，穿线管的管口应密封。

机架外形尺寸

机架与机壳有测量量的高度保持一致，可根据现有测量量定制，机架高度不得超过2200mm和2000mm。

机架的宽度宜为120mm的整数倍，推荐选用宽度为720mm。深度推荐选用600mm、800mm及900mm。

3. 机架外形尺寸的偏差不应超过±2mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

走线槽道

1. 机架的设备侧应安装多层水平走线槽道，以满足多个机架并架时的走纤。
2. 走线槽道可分层设置在设备侧每层光纤终端单元的下方或后面，也可设置在架体中间位置，但不应影响光缆的布放与固定。
3. 走线槽道内可设置挡纤柱，将架内跳纤与架间跳纤分开。架内跳纤靠走线槽道内侧布放，架间跳纤靠走线槽道外侧布放，以避免跳纤的交叉走线。
4. 各架走线槽道的高度、尺寸应相同，以便于并架时相互拼接、延伸。

三网合一光纤配线架

主要特点：

前后操作方式，可多台并架使用；

设有冗余光纤存储单元，可存储最长跳纤，架内跳纤可定长为2米、3米、4米。

环境要求：

使用环境条件：

工作温度：-5 ~ +40℃。

相对湿度：85% (+30℃)。

大气压力：70 ~ 106kPa。

【本公司产品】三网合一光纤配线架，支持多种光纤配线架，支持多种光纤配线架，支持多种光纤配线架。