

684芯光纤配线架厂家价格

产品名称	684芯光纤配线架厂家价格
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

684芯光纤配线架厂家价格

接入层光纤分配架，三网合一光纤配线架（光纤配线架容量：288芯、576芯、648芯、720芯、864芯）（Fiber Optic Distribution frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。局端机房配线架，光纤配线架（Optical Distribution frame）ODF光纤配线架（柜）远捷通信为适应三网融合、FTTx的推广，远捷推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！

产品描述

光纤配线架和光缆交接箱的兼容性。适用于连接各种传输网络和光传输的多种特殊

工作温度：-40 ~ +60

环境湿度：95% (+40 时)

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000V(DC) / 1min$

连接器插入损耗(dB)：0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB

遵循标准

容量：

机架架容量和光纤容量应按满容量确定。企业标准中作出规定，光纤终接装置、光纤存储标识记录功能

标识和更换内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于光纤存储功能

机架及单元内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。[1]

6选择配架的方法

光纤配线架通常安装在墙上还是架内，机架小型安装可能也会直接安装在墙壁上。

是否有光缆余量？光纤在配线架内拉断光纤，承受过高的应力，并能防止光纤被扯出配线架。

3.是否有保护装置？在光纤配线架内部应设有光纤保护装置。

通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼

兼容性。通用性和兼容性。配线架类型光配线架的通用性。FC型光纤配线架就是符合双品的可兼