

AB剂 AB剂用法 AB剂效果

产品名称	AB剂 AB剂用法 AB剂效果
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4600.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 效果:絮团坚固 质量:稳定
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

AB剂 AB剂用法 AB剂效果_苏州恒信达环保科技有限公司

AB剂是油漆废水处理必不可少的环保水处理剂，由于该水处理剂由A、B两种组分组成，因而被称为AB剂。

A剂: 一种分解及去除各类漆渣粘性之特殊处理药剂,其主要成份为一独特的非溶剂型有机化合物,尤其适合于喷漆台循环水系统中添加,以分解去除粘性,并有效控制循环水的生物活性,维护水质.其作用在于去除落漆之粘性,防止漆渣在循环水管道和抽风系统中粘附凝结,造成管道阻塞、设备损坏。 B剂: 一种特殊的高分子聚合物,被应用于喷漆台循环水系统中使被去除粘性的油漆颗粒被悬浮分离。可以防止油漆颗粒在喷漆台的循环水系统内累积。其作用在于将经A剂处理后悬浮于水中的漆渣凝集上浮,使循环水恢复清洁,便于清除,保持水质的洁净。 AB剂使用方法: 1、A剂初步投加可按0.2%-0.3%的比例投加,也就是一吨污水添加2-3公斤,利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中、分解落喷漆,使A剂和油漆能够充分的和油漆进行反应。 2、待A剂在水中循环一段时间后,再加入0.2%-0.3%的B剂, 5-30分钟左右,随着漆雾凝聚剂B剂的添加,漆渣会渐渐凝聚上浮,且漆渣成大块絮团。 3、喷漆量多少是AB剂使用量的重要数据,前期可安常规用量添加,可以观察漆渣凝固上浮的状态,若水质不清或漆渣上浮不完全,则可以补加AB剂。

投加量: 根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆(漆渣)含量,确定油漆絮凝剂的投加量;一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加(具体药品投入量根据生产线实际情况而定)。产品储存: 贮藏在通风、阴凉处(禁止暴晒); A剂6个月、B剂3个月。

AB剂 AB剂用法 AB剂效果_苏州恒信达环保科技有限公司