

潍坊无菌洁净厂房人员净化室设计施工

产品名称	潍坊无菌洁净厂房人员净化室设计施工
公司名称	青岛汇众达净化设备有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	HZD:1 HZD-23:2 山东:3
公司地址	青岛市城阳区正阳路196号国际商务港办公1040
联系电话	18653232971 13969717259

产品详情

潍坊无菌洁净厂房人员净化室设计施工

无菌洁净厂房，由于产品品种、规格、产量的不同，其洁净室的规模和空气洁净度等级要求差异较大，如现今的大规模集成电路用洁净厂房或TFT-LCD用洁净厂房的建筑面积一般均在几万平方米，空气洁净度等级为1-3级或4-5级，而印制电路版生产用洁净室的建筑面积一般只有几百平方米，且有时还根据工艺布局要求需求需分多处设置。人员净化用室和设施应根据洁净室的规模、空气洁净度等级设置，并应设置生活用室。

潍坊无菌洁净厂房人员净化室设计施工，洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积指标----按设计人数平均每人2—4平方米是经验数据，在具体工程项净度等级等因素合理确定。一般情况下，洁净室内人数较多时采取推荐数据的下限，人数较少时采取上限；洁净室规模较大时，一般可采取下限。

厂房中设置空气吹淋室的主要是6—9级的洁净室，但有的洁净室也未设空气吹淋室；而空气洁净度等级设气阀室的较多。只要空气吹淋室产品质量符合标准规定要求和管理得当，它对进入洁净室人员的净化效果室肯定的。

青岛汇众达净化厂房的人员净化应遵循由外至内逐步洁净的循序渐进的原则，每个洁净室的人员净化路线都应有合理的程序，应避免已经过净化的部分又在被污染的情况发生。对于人员净化用室和生活用室的空气洁净度等级要求，规定：洁净工作服更衣室的洁净度等级，推荐低于相邻洁净室空气洁净度等级；当设有洁净工作服洗涤室时，其空气洁净度等级不宜低于8级。