钨铼合金丝，铼钨丝

产品名称	钨铼合金丝，铼钨丝
公司名称	株洲未铼新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路街道橡果园高科集团厂房（02）栋103号厂房（注册地址）
联系电话	0731-22160654 15773363955

产品详情

铼钨丝、钨铼合金丝、钨铼热电偶丝

性能特点：铼钨丝是以钨为基体且与铼元素形成的固溶强化型合金，其具有良好的导电、延展性和加工性。

应用领域：常用于探针、测温用钨铼热电偶、电子管阴极、显示管、电子管加热器、晶体生长用高温捆绑丝等。

主要型号：WRe1%,WRe3%, WRe5%, WRe10%,WRe25%, WRe26%

尺寸规格： φ0.1， φ0.2， φ0.25， φ0.3， φ0.35， φ0.5。

（注：其他规格型号可经过供需双方沟通后按需定制）

铼钨丝杂质含量表

元素

含量

O

<0.005

K

≤0.0005

Cu

Mo

≤0.003

Na

Fe

≤0.001

Al

Si

Ca

Mg

——

铼钨丝性能表

掺杂W-3Re

W-3Re

W-25Re

W-26Re

密度（g/cm3）

19.40

19.65

19.66

熔点（°C）

3360

3100

2950

抗拉强度（MPa）

加工态

退火态

2200

1620

3300

1750

2400

1950

2410

1970

延伸率（%）

1~2

12~13

2~3

15~20

电阻率（μΩ · cm-1）

20℃

1000℃

9.7

37.8

27.9

54.7

29.6

55.5

铼钨丝、钨铼合金丝、钨铼热电偶丝

公司秉承“ 精益求精，为客户创造价值 ”的经营理念，专注于难熔金属材料行业的细分领域，不断优化

产品的工艺适应性，开发出行业内更具引导性的配套产品，为用户提供更加合理的整体解决方案，为实现“ 成为新材料领域的卓越企业 ”的愿景而不懈努力。联系电话：0731-22132480

http://www.rheniumcn.com，欢迎新老客户来电咨询。株洲未铼新材料科技有限公司期待与国内外客户精诚合作，共创辉煌。