

不锈钢手动插板门

产品名称	不锈钢手动插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ73X/W/H-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/W/H-10P不锈钢手动插板门主要材质有304,304L,316,316L等。其造型新颖、结构简单、体积小、重量轻、流动阻力小、闸阀密封性能好，它依靠一个橡胶的回弹力、钢板支援力，缓闭密封，所以减少了闸阀在密封的平面摩擦，显著提高了密封的使用寿命，加之更换密封简便，本阀可采用手轮、齿轮、电动、手动等各种传动装置，为用户提高显著的经济和社会效益。广泛应用于污水、煤炭、泥浆等领域。

不锈钢闸板的优势：

刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

性能参数：

驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。外形：明杆，暗杆两种材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封

不锈钢手动插板门应用规范:

- 1、设计制造按GB12235-59
- 2、结构长度按GB12221-89
- 3、法兰尺寸按JB/T79-94
- 4、阀门检查和试验按GB13927

不锈钢手动插板门主要性能规范

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

不锈钢手动插板门主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

不锈钢手动插板门主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W (Kg)

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

180

145

120

360

4-M16

180

80

46

195

160

135

390

4-M16

220

100

52

215

180

155

440

8-M16

220

125

56

245

210

185

510

8-M16

230

150

56

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

8-M20

360

250

68

390

350

320

840

12-M20

360

300

78

440

400

368

960

12-M20

400

350

78

500

460

428

1110

16-M20

400

400

102

565

515

482

1250

16-M22

400