

武汉建筑工地湖北洁创JC-150洗车机洗轮机洗车槽

产品名称	武汉建筑工地湖北洁创JC-150洗车机洗轮机洗车槽
公司名称	湖北洁创环保设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:湖北洁创 型号:JC-150 产地:湖北
公司地址	仙桃市沔街北路12号楼15楼1511号（注册地址）
联系电话	13545253878

产品详情

湖北洁创清洁设备有限公司是一家专门设计，生产制造工地洗轮机厂家，其产品有平板式洗轮机，基坑滚轴式洗轮机。JC-150型全自动工程车辆洗车轮机是专为工地各种大型工程车辆冲洗而设计，该设备可以自动完成冲洗，排泥的工作。冲洗用水可循环使用，工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量的水资源，特别适用于密集的居民区，各类建筑工地，水泥厂，煤矿，垃圾填埋场，混泥土厂等场所。该设备安装运输方便，可适应工地频繁专场的需要。

洗轮机使用方法:

洗轮机必须安装在工程车辆进出必经通道上，车辆可从前后两个方向进入冲洗机冲洗。

车辆进入冲洗机冲洗时,依据车辆车轴数量依次冲洗。自动模式下，车辆前轴缓慢进入冲洗

机鞍马后停止，红灯闪烁，触动传感器，微电脑启动系统，黄灯闪烁，高压喷嘴对车辆轮

胎冲洗。冲洗完毕后，绿灯闪烁，提示司机，车辆前行，冲洗下一个车轴。车辆中轴同

上步骤冲洗，中轴冲洗完毕后依同样步骤冲洗后轴，所有车轴冲洗完毕后车辆方可上路

行驶。智能运输车辆轮胎清洗技术从源头治理污染

开发集施工工地运输车辆清洗、废水循环利用的机电一体化装置，应用到建筑项目降尘措

施中，一方面克服现有各种单体设备清洗效率低、清洗时间长、水资源浪费大等环保问题

，另一方关键在于各城市对其环境质量指标的要求、政府的环保政策引导和对超标的处罚

力度，建筑工地由于进出工程车辆轮胎带来的尘土污染远比人们想象的要高许多，所以使

用轮胎清洗机类产品在源头治理尘土污染是最简单有效的措施，目前在外国也得到普遍应

用，并且是一种成效显著、所有施工工程自觉采用而非强制性要求的行为，中标公司力推

在各建筑施工工地、垃圾填埋场、采石场乃至各大型混凝土搅拌站使用这类产品。清扫车

和高压清洗车联合进行道路作业降尘。

1 关于交通运输的二次扬尘问题，对于I类地区，其城市空气质量相对较好，降尘量小，

其道路的清洁保养和扬尘控制重点在保洁，以“倡导绿色增长，建设生态城市”为概念做

引导，可着重推出新一代纯吸式清扫车和可回收污水的高压清洗车联合作业降尘和清洁保

养，一方面可达到道路保洁的作用，另一方面可在作业的同时回收尘土和污水，保证较佳

的清洁效果，达到生态城市相关指标要求；

2 对于II类地区，其城市空气质量相对适中，降尘量居中，其道路的扬尘控制重点在扫

洗和保洁并举，中标公司以“实施生态环保工程，争创国家环保模范城市”为概念做引导

，可根据各城市的具体情况推荐中标不同类型、配置合理、性价比最优的清扫和清洗车组合对其实施清扫和清洗联合作业，以达到国家环保模范城市相关指标要求；对于III类地区，其城市空气质量相对差，降尘量高，其道路的扬尘控制重点在清扫和清洗，以“增强城市可持续发展能力，建设国家卫生城市”为概念做引导，可根据各城市的具体情况推荐中标不同类型、大功率、高强度清扫和清洗车辆组合对其实施清扫洗联合作业，最大程度地提高降尘量和对道路进行清洁，以达到国家卫生城市的相关指标

设备型号 JC-150

设备尺寸 2400（长）x3700（宽）x1000（高）

适用车辆 100吨工程车、垃圾运输车辆

启动方式 机械感应式 光电感应式

冲洗压力 3-5kg/cm²

冲洗时间 20-60s秒/辆（可调）

适用水量 10-15L/辆

设备功率 5.5KW/7.5KW

配置电源 三相 380v、50HZ

控制选择 自动/手动