

# 青石板厂家信息及铺贴方法

产品名称	青石板厂家信息及铺贴方法
公司名称	庐山市至美石材厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	九江市星子县蛟塘镇深耕村
联系电话	18170213136

## 产品详情

青石板石材地面道路铺贴施工方法，自然面天然青石板广泛用于园林步道、停车场、广场、乡村道路、古镇街道、城市休闲广场地面铺贴，具有防滑、吸光、消音、耐高温、抗冰冻等诸多优点，色泽古朴、纹理自然，是打造自然、原始、复古、田园风格空间理想的地面、墙面、屋面及背景墙铺贴装饰材料，庐山市至美石材厂常年大量现货供应天然青石板，颜色有：灰黑色、灰绿色、锈色、莹青色；产品系列有：青石板石材、碎拼石、冰裂纹石材、石板瓦、蘑菇石、流水石、马赛克、路沿石。品种丰富、规格齐全，可接受定制生产加工。青石板石材厂家直销，一手货源直供全国各地。以下是庐山市至美石材厂整理的青石板地面铺贴施工方法，供您参考。

- 1、  
工艺流程：准备工作--弹线—试排—刷水泥浆及铺砂浆结合层—铺青石板石材—灌缝—擦缝—养护。
- 2、青石板面层施工前基层应满足铺贴条件，基层表面已清理，场地标高已测量并微调。
- 3、已根据现场情况及设计要求，进行图纸深化设计、排版，材料已根据排版图清单订货。
- 4、施工方案编制已报审完毕，对现场管理人员及作业人员进行详细交底，样板区已施工并经业主、监理及设计单位认可。
- 5、材料进场已验收并编号：青石板石材品种、规格、数量符合设计及大样图要求，有裂纹、缺棱、断角、翘曲和表面有缺陷的石材已剔除，材料满足要求。
- 6、场地清理完毕，根据深化设计图纸进行弹线、试排，调整局部偏差。
- 7、青石板铺贴前基层湿润并随铺砂浆随刷素水泥浆一道，铺贴作业的干硬性砂浆拌和料符合设计及规范要求，厚度宜高出面层水平线3-4mm，铺好后用大杠刮平，再用抹子拍实找平，一次铺摊面积不得过大。
- 8、青石板应先用水湿润，晾干后方可铺贴。

9、 根据现场拉的十字控制线焦点开始铺贴，青石板背面素水泥浆应满刮，安放应四角同时下落，用橡胶锤敲击木垫板，用铝合金尺竿找平。依次作业，铺贴纵横行完成后可分区大面积铺贴。

10、 施工过程中应随时检查，及时调整，严格控制施工质量，青石板石材表面平整度偏差为5.0mm、缝格平直度偏差为5.0mm，接缝高低差为2mm，板块间隙宽度偏差为5mm。

11、 铺贴完毕的区域应及时进行养护，专人看护，防止人为因素破坏。

12、 工完料清，每日、每段施工区域施工完毕，及时将多余的材料及废料清理完毕。