

超级一体化流量计

产品名称	超级一体化流量计
公司名称	阿斯尔特仪表（北京）有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	
公司地址	北京市房山区政通路13号政通商务中心B座4层
联系电话	010-80391531 13520736648

产品详情

一、产品概述

差压/压力/温度/积算补偿四合一

动态算法使量程比高达10：1

逐点动态温压补偿技术，高精度，性能稳定 无可动部件，防误操作，安全可靠
安装、维护方便，具有完善的自诊断功能

适用于震动环境，适用于高温环境

采用多参数测量技术，一台仪表可代替差压，压力，流量，积算仪四台仪表，节省客户采购、安装成本。一体化流量计采用全参数动态补偿技术，提高仪表精度量程比；满量程静压补偿技术，提高节流装置运行精度；可与节流一体化标定，标定精度优于分体式精度；功能方面专用化，集成化；

采用孔板节流装置，动态算法可使流量量程比达到10：1，无需实流标定，具有低成本，可复制，精度可溯源等特点。

产品包括内藏孔板、平衡孔板等非标系列。

二、行业应用

用于石油，化工，电力，制药，食品，造纸，水处理，冶金，水泥，和玻璃等行业的蒸汽贸易结算。

三、技术参数

精度等级	差压：0.05% 压力：0.25% 温度：0.5 流量精度：0.5 ~ 2.5%
适用介质	适用于各种气体，粘度小的液体，蒸汽测量
压力范围	差压：0 ~ 2.1MPa
环境温度	带液晶-20 ~ 70 不带液晶-40 ~ 85
管道孔径	DN15 ~ DN300
量程比	10:1
电源	24VDC
直管段要求	前5后2（直管段不够时咨询工厂）
材质兼容性	316L不锈钢、哈氏合金、钽可选
外壳保护	IP67
电磁防护	IEC61000-4-2-5
安装方式	一体式和分体式可选
防爆类型	本安和隔爆可选
标定方式	水标或气标