意大利GNR Rotroil R3油料光谱仪

产品名称	意大利GNR Rotroil R3油料光谱仪
公司名称	声呐科技（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GNR 型号:Rotroil R3 产地:意大利
公司地址	广州市花都区新华街凤华路22号312（注册地址）
联系电话	15089894521

产品详情

意大利GNR Rotroil R3油料光谱仪 基本介绍

油分析是发现慢性润滑剂和设备症状的宝贵资产 ——在它们导致设备退化或生产力下降之前。其优点包括优化设备和油品寿命、减少停机时间、提高安全性和环保意识。油分析是一项你不能跳过的工作。积极的石油分析计划的目标是跟踪流体性质，污染物和机械部件磨损碎片的逐渐变化，以便可以以受控，有计划和及时的方式启动纠正措施。

1. GNR Rotroil R3油料元素光谱分析仪（后续简称：油料光谱仪）是一种原子发射光谱仪，用于分析润滑液、液压油和冷却液中的痕量金属含量，污染物/添加剂。

2. GNR Rotroil R3油料光谱仪采用传统旋转电极采样技术，采用先进的硬件和软件技术，能够满足苛刻的国际规则以及ASTM D6595测试方法。

3. GNR Rotroil R3磨损金属分析仪符合ASTM D6595-00标准测试方法，用于测定磨损金属和污染物，通过旋转圆盘电极原子发射光谱法检测使用润滑油或用过的液压油。

4. GNR Rotroil R3是传统Rotrode发射光谱仪的新一代和先进版本，这得益于新的紧凑设计，使其成为坚固可靠的单元。易于移动和运输到必须进行分析的不同位置。

5. GNR Rotroil R3仪器有两个不同的版本，一个是更紧凑的外置PC型，另一个是内置触摸屏管理的PC，一般在军事领域常选型号。

意大利GNR Rotroil R3油料光谱仪 光学系统

** Paschen-Runge结构，确保分析更加快速准确

** 光学系统恒温控制：30°C±1°C

** ★全光学系统无光纤导入或导出光学信号，确保光信号无损失，保证优良的灵敏度

** 光谱范围：203~810nm

** ★不小于500mm焦距保证了优良的光学分辨率

** 高分辨率CCD传感器

** 不添加任何硬件，增加软件及标油可扩展到35种元素测试能力

** 具有动态背景校正

意大利GNR Rotroil R3油料光谱仪 优点

1. 不需要特殊的样品制备，全自动分析。

2. 用户友好，用户友好的软件，具有设备的实时状态监控功能，使操作简单方便。

3. 特殊设计提供了在有限空间条件下运输到单元诊断场所的可能性。设计简单可靠，缺乏昂贵的耗材。

4. 无需关闭光谱仪即可轻松清洁镜头。

5. 大型光学相机，焦距为500mm。

6. 每次分析都会自动进行分析。

意大利GNR Rotroil R3油料光谱仪可以实现

** 优化设备维护保养周期，避免设备重大事故产生，提高设备可靠性

** 避免不必要的维护保养开支

** 避免设备非正常报废

供应单位

[illegible]