

反应釜3W 5W 7W 10W防爆视孔灯

产品名称	反应釜3W 5W 7W 10W防爆视孔灯
公司名称	温州市硕宝防爆科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:硕宝防爆 型号:BSD96 产地:浙江省乐清市
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	15167777216

产品详情

一、反应釜3W 5W 7W 10W防爆视孔灯适用场所：

1、适用于爆炸性气体环境的1区、2区；2、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；3、适用于温度组别为T1~T6的环境；4、适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；

二、反应釜3W 5W 7W 10W防爆视孔灯产品特性：1、外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；2、防爆等级高，外形轻巧美观；3、采用高亮度节能LED作为光源，绿色环保，具有低能耗

、长寿命、免维护等优点；4、针对危险环境下的化学反应容器或特定地点，专门设计磁控开关；

5、具有延时关断和触控关断两种控制方式，延时时间可根据用户要求定制；6、根据不同的使用场所

，此灯具还可作小范围的投光照明，极具灵活性；7、内部电路设有短路保护功能；8、优良的密封

结构设计、防水防尘性能好；9、钢管或电缆布线。

三、反应釜3W 5W 7W 10W防爆视孔灯主要性能：1、高效节能LED是迄今为止发光效率最高的光源，同等照度可比传统光源节电50%-70%，即用较小功率的LED灯具代替较大功率的传统灯具，可获得相同的照明效果，是实现节能减排的最佳选择；2

、超长寿命LED为固体光源，无灯丝熔断，电极老化等弊端，平均寿命在5万小时以上，是迄今为止最长寿命的光源，可长期免维护使用；3、安全可靠LED采用直流低电压供电，发热量远低于传统电光源，且不产生高频电磁场，对周边设备不形成电磁干扰；LED使用环氧树脂固体封装，耐冲击、抗震动、不易破碎；4、绿色环保 LED的发射光谱完全在可见光波段，无紫外线辐射，不含汞，不产生重金属污染；无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。四、反应釜3W 5W 7W 10W防爆视

孔灯技术参数 1、产品型号：BSD96-L10W 2、光源类型：LED 3、额定功率：10W 4、防爆标志：

ExdIIB T4 5、额定电压：AC220V 6、加工定制：否 7、防腐等级：WF1 8、防护等级：IP54 9、

光源颜色：正白

前后对比得出3个不同的结果:

1、耐用:从质保来看,LED明显比白炽灯耐用,白炽灯考的是乌丝发热发出的光,可是温度越高也就越容易坏,而LED是冷光源,靠的是芯片,肯定比白炽灯耐用。

2、节能:改装之后省电是必须的,之前浸出器装的白炽灯需要是40-60瓦,而现在换为LED之后只需要是5-7瓦,节省了8倍,并且浸出器上一共有几十只这样的灯呢。

3、之前用的老式的白炽灯视孔灯,控制的时候必须外加一个防爆按钮开关,而现在可以直接把开关装在灯上,想什么时候观察按下按钮就可以,比以前方便多了。

名称：防爆视孔灯

光源：普瑞LED灯珠（3颗、5颗、7颗、10颗）

电压：24V、36V、220V有现货，12V可以定做。

功率：10瓦、15瓦、20瓦

光色：正白光、暖色光

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

灯壳材质：压铸铝壳

灯罩：钢化玻璃

可配开关：常亮开关和定时开关

安装方式：立式、座式

尺寸图：外径115毫米高度140毫米

重量：1.5千克