

# SCZ673H气动穿透式闸板阀

产品名称	SCZ673H气动穿透式闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:SCZ673H/X/F-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

SCZ673H气动穿透式闸板阀简单地说就是用气动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。

### SCZ673H气动穿透式闸板阀安装使用

1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;6.驱动装置的接线须按线路图进行;7.气动刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封.

### SCZ673H气动穿透式闸板阀主要零部件材质 Key parts material

阀体,上盖 Valve body, upper cap 碳钢, 不锈钢 Carbon steel, stainless steel 阀板 Valve plate 不锈钢 stainless steel 阀杆 Stem 不锈钢 stainless steel 密封圈 Seal ring 四氟, 橡胶 PTFE, Rubber

### SCZ673H气动穿透式闸板阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure PN 壳体试验 Casing test 1.5XPN 密封试验 Leak test 1.1XPN 工作温度 Operating temperature 橡胶 80 四氟密封 180 Rubber 80, PTFE 180 适用介质 Working medium 干灰, 纸浆, 糖浆, 污水, 煤气粉末颗粒, 渣水混合物等 Dry dust, paper pulp, syrup, sewage, gas, powder, particle, slag-water mix, etc.

### SCZ673H气动穿透式闸板阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension Unit:mm

DN

L

H1

H2

H3

D1

D2

D0

N-M

P

B

100514057055851801562408-M16490170125574507806652101842608-M164901901505705108107702402112808-M2  
04902402007061593092029526630012-M20520335250707151080117535531932012-M24520335300768221140125541  
037034012-M24520335350769751290145547042936016-M245203504008910241344155952548040016-M2760539045  
08912351560192658554845020-M2760543050011412651610222665060950020-M30605430