

## 96芯光缆分线箱型号尺寸

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 96芯光缆分线箱型号尺寸                   |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司                   |
| 价格   | 80.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:品悦<br>型号:96芯光缆分线箱<br>产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号            |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995      |

## 产品详情

96芯光缆分线箱型号尺寸-----宁波市品悦通信设备有限公司提供专业的光纤终端整理设备：96芯光缆分线箱，壁挂式，抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、光分路器箱，光纤分线箱，光纤分光箱，光纤配线箱及多种类型的96芯光缆分线箱。宁波市品悦通信设备有限公司，主营各规格96芯光缆分线箱，非标可定制，价格实惠，倍受表睐！一对一服务，为您提供专业的弱电布线工程设计方案。

宁波品悦通信96芯光缆分线箱除了具有主光缆分光这个主要功能以外，美观和便于维护管理也是96芯光缆分线箱的功能作用之一。试想一下，一大堆光缆堆砌在一起的样子，就像破旧的老楼上纵横交错的电线，成为一个千头万绪的信息迷宫。而光纤分纤箱，明晰的将分光接口排列，十分便于集成整理；反复用于联接光纤插口得到固定，也就有效保护了分光后变得纤细的光路；同时对于维修人员而言，清晰的排列也让检查线路变得一目了然；光纤的收纳和隐藏也使得大厦看起来更整洁美观。更加契合人眼的自然弧度。

宁波品悦光缆分线箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆

也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

主要特点：

- 1、箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 2、门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 3、工作温度：-30~+60度 储存温度-40~+60度
- 4、具有临时尾纤存储区域
- 5、支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等
- 6、大气压力：70Kpa-106Kpa
- 7、光电性能：插入损耗 0.2dB 附加损耗 0.2B
- 8、回波损耗 45dB 附加损耗 5dB
- 9、插拔耐久性寿命>1000次
- 10电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 11.抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

宁波品悦光缆分线箱产品特点

材料采用优质钢板经电镀喷塑而成，外形美观，结构牢固。

箱体适用于悬挂在墙上(明装、壁挂式)或嵌入墙内(暗埋、嵌入式)，或架空式、落地式，光缆可由下进入，方便灵活。

箱体密闭好，需要时可加自然循风的箱顶，也可加箱底，箱体防护等级达GB4208中IP55级要求。

箱内可集装主设备(光电收发器、交换机、ONU等)、光分路器、各类光纤、数字、数据、语音等硬件接线单元及风扇、温控器、空开、防雷器、交流220V电源插座板等(需要时可加光分路器1×2、1×4、1×8、1×32)，可实现宽带接入及光纤到户。

箱体内塑料件均采用阻燃材料，接触件采用镀金或镀亮锡处理，提高产品可靠性。

有完善接地系统(机箱地及加强芯保护地，二者互相绝缘)

宁波品悦通信室内综合配线箱材料采用优质钢板经电镀喷塑而成，外形美观，结构牢固。箱体适用于悬挂在墙上（明装，挂墙式）或嵌入墙内（暗埋），光缆可上、下进入，方便灵活。箱体密封性好。

宁波品悦通信作为浙江省优先的通信设备产品光缆分线箱巨头，在通信设备行业领域有着不可撼动的地位。品悦通信每一年推出的通信设备产品都引领着整个行业的走势，从早的嵌入式光纤分纤箱、SMC光缆交接箱、多功能网络机柜到全新光缆分线箱无不验证了这一点。2016年，品悦通信带来全新32芯四槽位分光分纤箱，通过长时间的深度体验，这款产品以完美的表现证明品悦通信作为通信设备产品优质品牌的意义，这是毫无疑问。

宁波品悦通信提供96芯光缆分线箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。