

漆雾凝聚剂ab剂 漆雾凝聚剂ab剂的效果

产品名称	漆雾凝聚剂ab剂 漆雾凝聚剂ab剂的效果
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 效果:凝聚速度快 供应:厂家直销
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂ab剂 漆雾凝聚剂ab剂的效果

漆雾凝聚剂ab剂又称油漆凝聚剂或除漆剂，其通常是由A剂、B剂两剂组成。漆雾凝聚剂ab剂主要用涂装喷漆行业水帘、水旋喷漆室生产线油漆污水处理净化水质、凝聚漆渣上浮，均采用环保材料生产，比之传统漆雾凝聚剂ab剂要环保、效果好、投加量少。在喷漆污水处理工艺中漆雾凝聚剂a剂作用是分解在循环水中的落喷漆，漆雾与A剂接触后电荷转移后失去粘性，形成不均匀的细小漆渣颗粒，可以降低水质COD值。在通过投加漆雾凝聚剂b剂，漆渣颗粒被其吸附、凝聚、上浮，其原理将喷涂过程中产生的漆雾、杂质经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣漂浮在水面上从而达到清除的目的，从而净化水质、保护环境，为工人的创造良好的工作环境。

使用方法：1、漆雾凝聚剂a剂初步投加可按0.2%-0.3%的比例投加，也就是一吨污水添加2-3公斤，利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中，捕捉、分解落喷漆，使a剂和油漆能够充分的和油漆进行反应。2、待漆雾凝聚剂a剂在水中循环一段时间后，再加入0.2%-0.3%的漆雾凝聚剂B剂，5-30分钟左右，随着漆雾凝聚剂b剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂ab剂使用量的重要数据，前期可安常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加ab剂。

漆雾凝聚剂ab剂

系统水浑浊，漆渣有粘性。说明A剂用量不足，应增加A剂用量；

漆渣有下沉，悬浮有小絮团，抱团间隙处明显澄清，且漆渣上浮率低，说明B剂用量不足；

漆渣下沉，漆渣上浮率低。悬浮有小絮团，抱团间隙处明显浑浊，若添加B无明显改善，说明A剂用量不足；

循环水中出现较多泡沫。可在循环水中加入少量消泡剂消泡即可。

漆雾凝聚剂ab剂 漆雾凝聚剂ab剂的效果

苏州恒信达环保科技有限公司

常见问题处理方法