

# 12V150Ah便携式移动电源电池

产品名称	12V150Ah便携式移动电源电池
公司名称	东莞市顺力电池有限公司
价格	.00/个
规格参数	凯信达:KXD-12V-150AH KXD12V150AH:使用寿命: 3000次 东莞市:120x335x415
公司地址	东莞市大朗镇新马莲村云莲七街10号五楼(注册地址)
联系电话	0769-83186786 18128004806

## 产品详情

电池名称: 12V 150AH便携式磷酸铁锂电池电源电池型号: KXD-12V-150AH标称电压(V): 12V标称容量(Ah):

150AH工作电压范围:14.4V-9.2V过充电截止电压(V):14.4V过放电截止电压(V):9.2V最大充电电流:

20A持续放电电流: 40A脉冲放电电流: 120A使用寿命: 3000次充电温度( ): 0 ~ 45 放电温度( ): -20 ~ 60

存储温度( ): -20 ~ 35 电池温度保护( ): 70 ± 5 尺寸(mm): 415 x 335 x 120 电池内阻(m ): 100 m 电池重量(kg): 约21kg输入端口要求:输入输出同端: 25号4芯航空母插头1、2正极, 3、4负极;封装工艺:支架+环氧板+PVC+塑胶外壳特点: 循环寿命长、电池重量轻、安全性能高、绿色环保广泛应用于:无线监控设备、自动化设备、太阳能储能、储能电站、矿业开采、医疗器械设备、机械设备、仪器仪表、通信设备、通讯基站、电动工具等;

充电器参数:

充电器型号: KXD-1210L额定输入电压(V): AC220V电压输入范围(V): AC220-240V恒充电压(V): 14.6V ± 0.1V恒充电流(A): 10A ± 10%关断电流(A): 1A ± 10%最大输出功率(W): 146W效率: 85%外壳尺寸(mm): 170\*93\*50mm充电指示: 电

源 LED1: 红灯, LED2: 绿灯 充电 LED1: 红灯, LED2: 红灯 充满 LED1: 红灯, LED2: 绿灯电源线(m): 1.5

m 输出线(m): 1.0 m长 带25号4芯航空插头净重(kg): 1kg外壳材质: 铝合金