

## 0.8mm排母，双排，SMT，塑高3.1

产品名称	0.8mm排母，双排，SMT，塑高3.1
公司名称	东莞市科斯特电子科技有限公司
价格	.50/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上角社区上兴西路5号兴濠城工业园B栋三楼1号
联系电话	13926800310

## 产品详情

额定电压：125V AC(rms)/DC 额定电流：0.5A AC(rms)/DC 接触电阻: 30m (最大值) 绝缘电阻: 1,000M (最小值) 耐受电压: AC 500V AC r.m.s 绝缘材料: High Temperature Plastic(UL94V-0) 接触材料: 铜合金 接触镀层: Au Over Ni 工作温度: -40 ° C至+105 ° C 制作工艺：冷压 应用范围：PCB 1.产品特点: 使用范围广 环保 耐高温 防火 抗氧化 导电性强,在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，起到桥梁的功能，担负起电流或信号传输的任务。 2.产品材质:

A)绝缘体材料：塑胶UL 94V-0

B)五金材质是黄铜或磷青铜等，表面经过镍底镀锡，镍底镀金处理

3.使用说明：排母主要是进行板对板连接，进行信号传输，一般和排针对插使用

4.用途/应用领域：广泛应用于电子、电器、仪表中的通用连接器件主要起到电流或信号传输的作用。通常与排针配套使用，构成板对板连接。或与电子线束端子 配套使用，构成板对线连接。