

150KW静音柴油发电机380V电压

产品名称	150KW静音柴油发电机380V电压
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-150TSI 备用功率：:155KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

150KW静音柴油发电机380V电压在柴油发电机运行期间，每个气缸以一定的顺序进行工作，作用在活塞上的推力穿过连杆，成为推动曲轴旋转的力，从而驱动曲轴旋转。无刷同步交流发电机与柴油曲轴同轴安装，发电机的转子可以通过柴油机的转动来驱动。通过使用“电磁感应”原理，发电机输出感应电动势，并且可以通过闭合负载电路产生电流。柴油发电机组是自备电站的一种交流电源设备。它是一种小型独立发电设备，它使用内燃机作为动力驱动同步交流发电机发电。

欧洲狮封闭式静音发电机组具有出色的环保性能。随着社会的进步，人们对环境保护的要求越来越高，政策，封闭式单位因其低噪声污染而更受客户青睐。

静音柴油发电机新一代轻型，高效，低噪音发电机，适用于精密电子设备。柴油发电机也是一种便携式发电机，几乎可用于家庭中的所有电器。

在自动轴和衬套磨损后，可以通过颈部修复或衬套方法修复颈部。当轴颈磨损很小时，只需要将旧衬套压出并更换新的衬套，并且通常可以修复轴，以便在约定的范围内恢复协作间隙。当轴和衬套磨损非常严重时，当配合间隙增加很多时，不仅更换衬套，并且轴也镀铬或摆动以增加直径，然后磨到标准刻度以恢复期刊和布什的合作需求。

150KW静音柴油发电机380V电压

技术参数

产品型号：GT-150TSI

额定功率：150KW

备用功率：155KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-1500FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：300L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3300mm

宽：1400mm

高：1860mm

整机净重KG：1880

7m/db(A)3000rpm(min-1)：65-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护