

2.54mm压线式牛角，带螺丝孔，Pin数：6-64

产品名称	2.54mm压线式牛角，带螺丝孔，Pin数：6-64
公司名称	东莞市科斯特电子科技有限公司
价格	1.50/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上角社区上兴西路5号兴濠城工业园B栋三楼1号
联系电话	13926800310

产品详情

额定电压：125V AC(rms)/DC 额定电流：3.0A AC(rms)/DC 接触电阻: 20m (最大值) 绝缘电阻: 1000M (最小值) 耐受电压: AC 500V AC r.m.s

绝缘材料: High Temperature Plastic(UL94V-0) 接触材料: 铜合金 接触镀层: Au或Sn, 超过30 μ " Ni
工作温度: -40 ° C至+105 ° C 制作工艺：冷压

1.产品特点: 接触系统已经被用来检验冲击、震动的自动化水平，而且温度循环也证明了它们的可靠性和坚固性.最高可达260摄氏度回流焊接工艺的高温绝缘体。

2.使用说明:IDC主要是用来压排线，然后和对应的板端产品筒牛或者牛角对插使用，形成板对线连接。

3.应用范围:

在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，架起沟通的桥梁从而使电流流通，使电路实现预定的功能.

1.引进到PCB的电源和信号2.离散电线组件直接连接到PCB。