

# 120KW柴油发电机涡轮式

产品名称	120KW柴油发电机涡轮式
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

120KW柴油发电机涡轮式在一个阳光明媚的周末，我接到了辽源汽车有限公司的电话，说我必须去工厂检查15KW车用柴油发电机。当我当天有事时，我特意安排技术工人接待王先生。仓库里只有十几只股票。该技术让王某到仓库看货。王先生对我们的外观制造非常感兴趣。图片是半成品。改装后的汽车担心机器的安静。我们还向客户添加柴油和发动机油以测试机器。噪音也很令人满意。在那之后，签订两份合同也很愉快。客户要求制造LED面板。此外，车辆上的燃料箱连接到车辆中的燃料箱。该机器现在正在生产中，需要一种车辆发电机。

### 静音柴油齿轮油泵自动轴和衬套磨损的校正

由于油泵自动齿轮的自身部件和当强制齿轮啮合时发生的径向推力，轴和衬套孔简单地偏心地磨削，并且间隙增大。因此，在操作期间，油可能由于间隙的增加而泄漏，并且供应的油量减少。

### 120KW柴油发电机涡轮式

欧洲狮柴油发电机的安全运行对确保电力系统的正常运行和电能质量起着决定性的作用。同时，发电机本身也是一种非常昂贵的电气设备，非常适合工程备用和户外施工。

### 技术参数

产品型号：GT-120TSI

额定功率：120KW

备用功率：125KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-1200FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：300L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3000mm

宽：1300mm

高：1760mm

整机净重KG：1780

7m/db(A)3000rpm(min-1)：68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护