

# 高原用柴油发电机100千瓦

产品名称	高原用柴油发电机100千瓦
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:AC220V/380V 产品型号：:GT-100TSI 额定频率：:50Hz
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 高原用柴油发电机100千瓦

近年来，市场上经常听到环保，节能减排等字样。可以看出，环境保护的概念已成为社会的共同认知。基层群众逐步提高了环保意识。节能环保产品越来越受到市场青睐。因此，我相信环保静音发电机组将成为未来市场的亮点。使用清洁能源作为发电机组的燃料减少了发电机组使用的排放，从而使发电机气体完全燃烧，从而减少了装置的排放。

高原用柴油发电机100千瓦使用柴油发电机时：柴油发电机的速度应该更低：许多操作员不希望柴油发动机以使用速度工作。他们认为速度较低，不会出现故障。实际上，速度过低会带来一些不良后果：首先，速度过低会降低柴油机的输出功率并降低其功率;第二，速度太慢会导致每个元件的工作速度下降，这会使元件恶化。工作性能，降低油泵的输出压力等;三是降低柴油机的备用功率，使正常工作的柴油机处于满载或超载工作状态;四，转速过低，使联动机构工作机构的工作速度也降低，降低了工作机械性能，如减少泵的出水量，降低泵的升力。

### 技术参数

产品型号：GT-100TSI

额定功率：100KW

备用功率：105KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-1000FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：300L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：2800mm

宽：1240mm

高：1660mm

整机净重KG：1300/1580

7m/db(A)3000rpm(min-1)：68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

高原用柴油发电机100千瓦如果冷却系统出现故障，将导致两个结果：

1) 冷却效果不好，因此机组中的水温过高，机器关闭。2) 水箱泄漏，水箱中的水位降低，设备无法正常工作。2.燃料/气体分配系统碳沉积物的沉积量的增加将导致一定量的燃料喷射到喷射器中，导致喷射器的燃烧不充分，发动机气缸中的燃料喷射不均匀以及不稳定的操作条件。3.电池如果不维护电池，蒸发后电解液将不会及时补偿。没有设备启动电池充电器，电池将在长期自然放电后放电。