

# 新能源车载15kw汽油发电机

产品名称	新能源车载15kw汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

新能源车载15kw汽油发电机 欧洲狮动力汽油发电机组是一款小型、耐用、耐用的品牌，可生产业界级、小型、高速、高效的发电机，具有悠久的历史。结合高品质单相2/3/4线发电机，该机已被测试了许多苛刻的工作条件，从亚洲到中东，它可以基本上提供更大的发电量比其他产品的相同大小。节油、经济耐用的强化模块冷却，曲轴和活塞更坚固，轴颈更细腻，具有其他耐受性，使产品比以前更耐用，发电机总成具有保护装置，防止油压过低，水温过高；电池组充电故障。

产品型号：B-15GDI

发电机参数：

额定功率KW：15

备用功率KW：16

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12

消声装置：工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：25

机油容量L：2.27

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：F

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：1140

宽mm：718

高mm：655

整机净重KG： 248

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，进行技术咨询及设备报修。

汽油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种中小型独立的发电设备。由于它具有机动灵活、投资较少、随时可以启动等特点，广泛应用于通信、采矿、筑路、林区、农田排灌、野外施工和国防工程等部门。

#### 汽油发电机B-15GDI参数

1. 油路不畅或有空气
2. 喷油泵或喷油嘴故障
3. 空气滤清器部分堵塞
4. 调速原件故障

发电机运行不稳建议处理方法：

1. 检查油路、接头是否松动，滤清器是否堵塞
2. 检查油泵喷油正时，油泵齿条是否活动灵活，油嘴雾化情况
3. 检查空气滤清器芯的清洁状况
4. 检查调速器