

水泥基匀质板切割机和水泥发泡板切割机差异

产品名称	水泥基匀质板切割机和水泥发泡板切割机差异
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:精工 型号:轻质 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

水泥基匀质板切割机和水泥发泡板切割机差异

匀质板规格品种多，容重范围：（160—200kg/m³）；长度范围：（0.6米—1.2米）；宽度范围：（0.3米—1.2米）；厚度范围：（20毫米—200毫米）。匀质板切割精度高，厚度误差±0.5mm，从而保证了制成品表面的平整度。匀质板泡沫细密，泡孔均匀。匀质板容重轻，可以减少制成品的自重量，比传统的产品低30—60%。

- 1 匀质板设备上料、混合：通过上料系统将定量的水泥、发泡剂、稳泡增强剂加入搅拌机，干混30秒钟；
- 2、轻匀质板设备搅拌：将定量的温水加入搅拌机，湿搅拌2分钟；将定量的发泡剂加入搅拌机搅拌8-15秒钟；
- 3、注模、发泡：随即将浆料注入模具内发泡，发泡过程约3-5分钟；
- 4、初期养护：注模完成后静置若干小时进行初期养护；

水泥基匀质板切割机采用辊压式制板，自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品。