

恒温箱（内嵌）

产品名称	恒温箱（内嵌）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联恒温箱 容积:150-430L 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

恒温箱（内嵌），手术室恒温箱，嵌入式恒温箱用途：研究表明，术中使用加温药液，可增加病人舒适度,减少了寒战的发生率,对手术室护理有重要意义。福意联手术室恒温箱加温恒温保存相关液体药品，有传感器报警、高低温报警等多重安全防护措施，对于术中综合保温措施有着不可忽视的作用。用于手术冲洗液、甘露醇、医用盐水、B超液、造影剂加温等。

恒温箱（内嵌）公司说明；北京福意电器有限公司专注于手术室恒温设备，其产品引进国外优良，选用进口配件及优良品牌配件，经营高精端、高、高、高科技的手术室嵌入式保温柜保冷柜产品。 目前，福意联与各大手术室设备配套公司和手术室净化工程公司合作，产品已经在优良上千家医院使用，如北京北大医院，上海市优良人民医院，安徽医科大学大优良附属医院，济南总医院等三医院和二医院手术室配套。

恒温箱（内嵌）参数：

低配保温柜系列

FYL-YS-50LK 【外形尺寸】430×488×535 【内部尺寸】370×380×425
容量50

FYL-YS-100L 【外形尺寸】480×470×843 【内部尺寸】405×365×733
容量100L

FYL-YS-138L 【外形尺寸】540 × 543 × 830 【内部尺寸】465 × 428 × 724
容量138L

常规款保温柜保冷柜系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595 × 570 × 870 【内部尺寸】520 × 440 × 655
容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595 × 570 × 1445 【内部尺寸】524 × 438 × 1223
容量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 【内部尺寸】510 × 530 × 1585
容量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595 × 571 × 1200 【内部尺寸】524 × 440 × 1090
容量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595 × 680 × 1293 【内部尺寸】513 × 530 × 1184
容量310L

高配保温柜系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595 × 570 × 879 【内部尺寸】506 × 426 × 636
容量150L

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215
容量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677 × 597 × 1710 【内部尺寸】504 × 504 × 1508
容量430L

保冷柜系列

FYL-YS-66L 【外形尺寸】430 × 480 × 645 【内部尺寸】357 × 390 × 542
容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670
容量88L

FYL-YS-128L 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670
容量88L

恒温箱（内嵌）产品特点：

1. 微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在2-48℃，波动范围小。
2. 高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10℃ ~ 35℃ 环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度优良稳定控温精度高达 ± 0.5 ℃。
3. 无噪音设计：采用优良环保压缩机制冷。
4. 采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。
5. 合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
6. 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
7. 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区；
8. 自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。
9. 箱体内胆采用进口医用PP，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
10. ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。

恒温箱（内嵌）相关：

层流手术室是采用空气洁净对微生物污染采取程度不同的控制，以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求；并提供适宜的温度、湿度，创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，使病人在手术时组织受到尽可能少的损伤，并大大减低感染率，尤其是颅内手术和烧伤手术，保证病人术后能更快更好地恢复。