

# PBT德国巴斯夫B4406G6代理商

产品名称	PBT德国巴斯夫B4406G6代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	basf:basf
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

## 产品详情

PBT德国巴斯夫B4406G6，巴斯夫B4406G6代理商，货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开16%增值税发票，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等。

性能项目 测试条件 测试方法 数值/描述 单位

机械性能 拉伸强度(引张强度) ASTM D638/ISO 527 135 kg/cm<sup>2</sup>(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]

断裂伸长率 ASTM D638/ISO 527 2.5 %

拉伸模量 ASTM D638/ISO 527 10000 kg/cm<sup>2</sup>(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]

拉伸屈服伸长率(延伸率) ASTM D638/ISO 527 %

拉伸断裂伸长率(延伸率) ASTM D638/ISO 527 %

弯曲模量(弯曲弹性率) ASTM D790/ISO 178 7500 kg/cm<sup>2</sup>(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]

弯曲强度 ASTM D790/ISO 178 200 kg/cm<sup>2</sup>(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]

洛氏硬度 ASTM D785

IZOD 缺口冲击强度 1/4" 23 ASTM D256/ISO 179 11 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

1/4" -30 ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

1/8" 23 ASTM D256/ISO 179 67 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

1/8" -30 ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

Charpy冲击强度 23 (缺口) ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

物性性能 比重 (密度) ASTM D792/ISO 1183 1.53

成型收缩率 ASTM D955 %

熔融指数 (流动系数) 200 /5kg ASTM D1238/ISO 1133 g/10min

220 /10kg ASTM D1238/ISO 1133 g/10min

吸水率 23 /24H ASTM D570/ISO 62 0.4 %

热性能 热变形温度 退火 ASTM D648/ISO 75 220 ( )

未退火 ASTM D648/ISO 75 202 ( )

维卡软化点 ASTM D1525/ISO R306 ( )

熔点 - 223 ( )

燃烧性 (率) UL94 HB

线性膨胀系数 ASTM D696/ISO 11359 0.2-0.3 mm/mm.

电气性能 介电常数 100HZ ASTM D150/IEC 60250 4

1MHZ ASTM D150/IEC 60250 3.8

体积电阻率 ASTM D257/IEC 60093 .cm

表面电阻率 ASTM D257/IEC 60093

耐电弧性 ASTM D495/IEC 60112

加工条件 干燥条件

加工温度 射嘴

料筒前段

料筒中段

料筒后段

熔体温度

模具温度

压力 注塑压力 Mpa

保压压力 Mpa

背压 Mpa

螺杆转速 rpm

其他 备注 纤维增强

颜色

特性 30%玻璃纤维增强材料

选择我们，就是选择专业，选择信任及放心！

- 1、 本公司原料均为原厂原包，价格优惠，售后有保障。
- 2、 可开具16%的增值税发票，提供加工参数及相关检测报告。
- 3、 由于市场行情原因，请联系我们了解最新价格。
- 4、 所有材料发货时间为一天。
- 5、 部分材料可免费提供样板试料，满1000KG。
- 6、 感谢新老客户的支持，我们一直在努力。