

# 一带一路沿线GS隔爆水槽生产厂家

产品名称	一带一路沿线GS隔爆水槽生产厂家
公司名称	泰安市迈柯矿用设备有限公司
价格	50.00/个
规格参数	材质:abs工程塑料 型号:gs 品牌:迈柯
公司地址	泰安市泰山区三里社区6号楼一单元301
联系电话	18562313866

## 产品详情

一带一路沿线GS隔爆水槽生产厂家

gs隔爆水槽，隔爆水槽60L,隔爆水槽生产厂家，白色隔爆水槽，硬质隔爆水槽，隔爆水槽报价，abs隔爆水槽，gs80隔爆水槽，矿用隔爆水槽，隔爆水槽价格

### 一、隔爆水槽作用

为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，保证第一个采区内的煤和半煤岩，掘进面的上下出口，有足够的水量，以防止瓦斯、煤尘事故扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的倒梯形脆性塑料槽。

### 二、隔爆水槽特点

隔爆水槽具有阻燃、抗静电、承载力好、不渗漏、便于安装之功能,是煤矿井下有效阻止可燃气体、煤尘传播的可靠产品.规格齐全.有30L、40L、50L、60L、80 L等国标水袋水槽，规格齐全！

### 三、隔爆水槽型号表示及材质：

隔爆水槽；GS40 GS60 GS80

G:隔爆 S:水槽 40：容积L

隔爆水槽水袋材质要求：ABS工程塑料

### 四、安装方式

1、水槽棚的安装方式;可采用吊挂式或上托式,也可采用混合式.原则是:当受冲击力时,水容易泼出.布置应符合以下规定:

断面 $S < 10\text{m}^2$ 时,  $NB/L \times 100 > = 35\%$

断面 $S < 10\text{m}^2$ 时,  $NB/L \times 100 > = 50\%$

断面 $S < 10\text{m}^2$ 时,  $NB/L \times 100 > = 65\%$

式中N-排棚上水槽(袋)个数;B-水棚迎风断面宽度;L-水棚所在水平巷道宽度.

2、水槽之间的间隙与水槽(袋)同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m,禁超1.8m,两个水槽(袋)之间的间隙不得大于1.2m.水槽(袋)边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不小于0.1m、水槽(袋)底部至顶梁的距离不大于1.6m,如大于1.6m,则必须在该水槽(袋)的上方增设一个。

泰安迈柯专业生产供应安防设备：隔爆水槽，隔爆水袋，水泡泥袋，涂覆布正压风筒，隧道负压风筒，水封式防爆器，防回火装置，ZYJ压风自救装置，压缩氧自救器，自动苏生器，化学氧自救器，RG-18快速密闭装置，高倍泡沫灭火装置，汽水分离器，正压氧气呼吸器，负压氧气呼吸器，氧气呼吸器校验仪，氧气填充泵，空气填充泵，便携式甲烷检测报警仪，便携式矿用苏生器，供水自救装置，压风供水一体装置，多种气体检测仪，起重气垫，数字式氧气便携仪