

耐磨胶泥 高温风机机壳用防磨陶瓷涂料 陶瓷浇注料

产品名称	耐磨胶泥 高温风机机壳用防磨陶瓷涂料 陶瓷浇注料
公司名称	郑州凯策耐磨材料有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:凯策 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区纬四路15号院21号楼305号（注册地址）
联系电话	13233951616

产品详情

耐磨胶泥 高温风机机壳用防磨陶瓷涂料 陶瓷浇注料

耐磨胶泥是以纯丙烯酸聚合物乳液为基料，加入其他添加剂而制得的单组份水乳型防水涂料。防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性，操作简便，易于维修与维护。

耐磨胶泥的防水机理可分为两大类型：一类是通过形成完整的涂膜阻挡水的透过或水分子的渗透；另一类则是通过涂膜本身的憎水作用来防止水分透过。高分子复合涂料在固化后能形成完整连续的漆膜，其分子间隙的宽度约为几纳米，单个的水分子可以从这些间隙中通过，但自然界的水通常处在缔合状态，几十个水分子之间由于氢键的作用而形成一个较大的水分子团，水分子团实际上就很难通过高分子涂料固化漆膜之间的间隙，这就是防水涂料涂膜具有防水功能的主要原因。防水涂料按成膜物类型不同可分为有机防水涂料、无机防水涂料。有机防水涂料又包括反应型、水乳型、溶剂型涂料；无机防水涂料包括水泥基渗透结晶型防水涂料和掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料。

耐磨胶泥在建筑装修工程中运用越来越广泛，很多装修方面都需要用到防水涂料。尽管防水涂料使用十分方便，不过防水涂料始终是化学品，要妥善保存才能保证使用质量。那么防水涂料如何保存？

耐磨胶泥保存方法：

(1)耐磨胶泥应储存在阴凉、通风和干燥的库房内，防止雨淋和日光直接暴晒，远离热源。涂料的保存温度一般可控制在5-25 范围内，因而应注意冬季防冻。

(2)涂料进库，要进行分类登记，填写产品名称、类别、型号、件数、质量、生产厂家、出厂日期、储存保管有效期、存放位置等登记卡，以便清查和选用。

(3)涂料应按品种、颜色、出厂日期、分类分批顺序存放，遵循先出厂、先发放、先使用的原则，以免产品过期，造成浪费。

(4)涂料产品单独存放，严禁与其他易燃、易爆物品一起储存，并保持库内清洁，不可随地丢放沾有油污的杂物。

(5)不允许在涂料仓库内调配涂料，以免易燃、易爆、有毒气体挥发逸散到仓库的空间内，造成事故。涂料桶密封，不得有裂缝或开口，更不允许涂料存放于敞口容器中。

(6)涂料产品在规定的储存条件下，如果超过了有效储存期，应按照产品的技术标准的规定进行各项指标的检验，如检验结果符合技术标准的有关规定，仍可继续使用，不符合要求的涂料应及时进行处理。