

盐雾试验箱(60)

产品名称	盐雾试验箱(60)
公司名称	上海科策实验仪器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	科策:上海科策 K-SS:型号 上海:上海生产
公司地址	嘉定区沪宜公路4836号1幢
联系电话	021-59161878 17621737672

产品详情

一、型号及名称

K-SS-60 盐雾试验机

二、规格说明

(并可依客户要求订做)

电源：单相 220V 2KW 50HZ

三、技术依据

依照JIS、ASTM、CNS、GB 标准参数操作设定

A 盐水喷雾试验：NSS，ACSS

1 试验室：.....35 ± 1 波动度： ± 0.5 均匀度: 1

2 饱和空气桶：.....47 ± 1

B 耐腐蚀试验：CASS

1 试验室：.....50 ± 1 波动度： ± 0.5 均匀度: 1

2 饱和空气桶：.....63 ± 1

四、机体结构

1 使用材料

1 试验机箱体采用PVC板，厚度5mm，耐用温度在85℃。（台湾南亚牌）。

2 试验室盖密封采用亚克力透明板，可以随时观测到受测产品的动态，高温使用不歪，层加厚，防止因长期高温产生歪曲变形。

3 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便

4 饱和空气桶采用SUS#304 不锈钢耐高压桶保温效果最佳（台湾台展电热）

5 试样放置台采用5mm耐温PVC板制成 承重能力强，试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。（可根据客户要求订做）

2 喷雾系统

a 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准

b 喷嘴：采用特殊玻璃喷嘴制成，可调整喷雾量之大小及喷出角度

c 喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间

d 喷雾方式：连续式喷雾

3 空气供应系统

1 一段为大略调整2Kg/cm²，进口空气过滤器附有排水功能

2 二段为精密调整 1Kg/cm²，1/ 压力表 显示精密准确

4 加热系统

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命

5 控制系统

a 实验室、压力桶都采用液晶型双数字温度控制器具有微电脑自动演算功能控制误差 ± 1.0 。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长

b 实验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器 0 ~ 120 （意大利 EGO 1 支）

c 时间控制器、停电记忆功能 0.01S ~ 999.9hr(日本 OMRON 1 支)

d 继电器（日本 OMRON 1 组）

e 翘板带灯式开关，可连续工作 25000 次