

供应正阳瑞驰 17寸半加固便携KVM

产品名称	供应正阳瑞驰 17寸半加固便携KVM
公司名称	北京正阳瑞驰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	朗固:朗固 ZY-KVMB-170BG:ZY-KVMB-170BG 北京:昌平
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层256室
联系电话	86-010-62716257 18910007313

产品详情

17寸半加固便携KVM 型号：ZY-KVMB-170BG

一、产品概要

产品是为工业用途而设计的LCD加固一体化KVM，外壳采用金属材质，17英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示，本机适用于DOS、Win95/98/98SE/ME/2000/2003/XP、WinNT、Netware、Uni、Linux等操作系统，本机适用于iMAC，PowerMACandSunMicrosystemswithUSB与PS2接口可选，可外接或键盘及鼠标，仅需按下按钮、输入热键指令及画面选择切换就可轻松操作本机.自动扫描（Auto-scan）功能，KVM自动对电脑逐一扫描，通过OSD视控菜单对每台服务器进行命名，以方便管理，独立的操作系统，无须添加任何其他软件或硬件。

二、技术参数表

显示参数

类型 17寸 4:3 a-Si TFT LCD

分辨率 1024 (RGB) *768(XGA)

响应时间 30 (Typ.) (Tr+Td)(ms)

亮度 350cd/m² (Typ.)

对比度 450:1 (Typ.) (透射)

视角 80/80/60/80 (Typ.) (CR 10) (左/右/上/下)

显示颜色 16.7M

主要配件参数

触摸屏（或玻璃）钢化玻璃

开关按钮 5键薄膜菜单（AUTO、LEFT、RIGHT、MENU、POWER）

键盘 全密封硅胶防水带背光键盘

电源模块 DC-DC转换模块，额定输出功率40W、宽电压输入，具有限流保护、输出过压保护、短路自恢复

视频驱动卡 嵌入式驱动板

包角 橡胶包角*4

外置连接器 专用航插及标准通用接口

I/O接口

电源 DC12V输入（航插）

输入 1个VGA接口，1个DVI接口、1个USB接口（航插）

其它

配套附件 配套插头、电缆，航空箱，说明书（光盘）

整体参数

尺寸 见尺寸图

材料 2A12铝合金

表面处理 喷塑

总重量 8kg

总功耗 30W

MTBF 5000h

MTTR 0.5h

环境适应性参数

工作温度 -20 ~ +55

贮存温度 -40 ~ +65

湿度 $95 \pm 3\%$ (35)

振动冲击 满足GJB150-1986相关试验要求