

供应PBT美国357U-1001

产品名称	供应PBT美国357U-1001
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PBT美国357U-1001:2 PBT美国357U-1001:23 PBT美国:3
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

原装PBT 基础创新塑料(美国) 357U-1001原装PBT 基础创新塑料(美国) 357U-1001 (Crastin) PBT 美国杜邦 相关型号，物性，特点

Crastin SK601 BK851 10%玻璃纤维增强，润滑，注射成型 Crastin SK601 NC010 10%玻璃纤维增强，润滑的注塑 Crastin SK602 BK851 15%玻璃纤维增强，润滑，注射成型 Crastin SK602 NC010 15%玻璃纤维增强，润滑，注射成型Crastin SK603 BK851 20%玻璃纤维增强，润滑，注射成型 Crastin SK603 NC010 20%玻璃纤维增强，润滑，注射成型Crastin SK605 BK851 30%玻璃纤维增强，润滑，注射成型 Crastin SK605 NC010 30%玻璃纤维增强，润滑，注塑 Crastin SK608 BK509 45%玻璃纤维增强，润滑，注射成型 Crastin SK609 BK851 50%玻璃纤维增强，润滑，注射成型 Crastin SK612SF BK591 15%玻璃纤维增强，低粘度，注射成型。它具有很高的流动特性，是专为超高速生产。Crastin SK612SF NC010 15%玻璃纤维增强，低粘度，注射成型。它具有很高的流动特性，是专为超高速生产。Crastin SK615SF BK591 30%玻璃纤维增强，低粘度，注射成型。它具有很高的流动特性，是专为超高速生产。Crastin SK615SF NC010 30%玻璃纤维增强，低粘度，注射成型。它具有很高的流动特性，是专为超高速生产。Crastin T835FRUV NC010 5%玻璃纤维增强，增韧，阻燃PBT的Crastin SO653 NC010 20%玻璃微珠填充，注射成型。它具有各向同性性能和低翘曲的特点。Crastin CE2055 BK580 非增强型，低粘度，黑色，注射成型Crastin CE2055 NC010 非增强型，低粘度，注射成型Crastin HR5315HF BK503 15%的玻璃钢高流量（PBT的高频

), 中度钢化玻璃, 抗水解 (HR) 的树脂。耐冲击性能。制定了USCAR 3级和4环境Crastin HR5315HF NC010 15%的玻璃钢高流量 (PBT的高频), 中度钢化玻璃, 抗水解 (HR) 的树脂。耐冲击性能。制定了USCAR 3级和4环境。Crastin HR5330HF BK503 30%的玻璃钢高流量 (PBT的高频), 中度钢化玻璃, 抗水解 (HR) 的树脂。耐冲击性能。制定了USCAR 3级和4环境。Crastin HR5330HF NC010 30%的玻璃钢高流量 (PBT的高频), 中度钢化玻璃, 抗水解 (HR) 的树脂。耐冲击性能。制定了USCAR 3级和4环境。Crastin LW9320 BK851 20%玻璃纤维增强, 黑色, 注射成型合金。它改善了表面美观, 优良尺寸稳定性, 低翘曲的特点。Crastin LW9320 NC010 20%玻璃纤维增强, 合金注射成型。它改善了表面美观, 优良尺寸稳定性, 低翘曲特性Crastin LW9330 BK851 30%玻璃纤维增强, 黑色, 注射成型合金。它改善了表面美观, 优良尺寸稳定性, 低翘曲的特点。Crastin LW9330 BK851 30%玻璃纤维增强, 黑色, 注射成型合金。它改善了表面美观, 优良尺寸稳定性, 低翘曲的特点。Crastin LW9330 NC010 30%玻璃纤维增强, 合金注射成型。它改善了表面美观, 优良尺寸稳定性, 低翘曲的特点。

PBT性

质: 为高结晶性热可塑性塑料, 熔点220~230, 结晶速率比PET快。

PBT优点: 机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐药品性、耐油性极佳。缺点: Tg(30)低, 在荷重下H.D.T.为60、抗冲击强度不良, 一般以玻纤补强为FR-PBT来使用。

PBT用途: 一、电子电器: 无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等。二、汽车: 车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件: OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。 本公司郑重承诺: 质量保证。

诚信第一, 服务至上.愿与广大客户共同发展、共创辉煌.【包装说明】: 原厂原包(25kg/包)【最小订量】: 25kg/包【随货提供】: 原料物性表,SGS、ROHS、UL黄卡、MSDS、FDA、COA、PDF物性表等各项数据.咨询电话: 13332621862联系人: 刘小姐原装PBT基础创新塑料(美国) 357U-1001原装PBT 基础创新塑料(美国) 357U-1001