

厂家直销注浆管型遇水膨胀止水条

产品名称	厂家直销注浆管型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水瑞亨橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中华北大街
联系电话	0318-7080210 13932803532

产品详情

厂家直销注浆管型遇水膨胀止水条的详细信息

厂家直销注浆管型遇水膨胀止水条

厂家直销注浆管型遇水膨胀止水条量大便宜厂家供应止水条注浆管型遇水膨胀止水条,BW-96型止水条注浆管型遇水膨胀止水条产品特点:注浆管型遇水膨胀止水条生产厂家常年生产止水带|橡胶止水带|背贴式橡胶止水带|钢边橡胶止水带|外贴式橡胶止水带|密封胶|双组份聚硫密封胶|聚硫密封胶|止水胶|遇水膨胀止水胶|聚氯乙烯胶泥|塑料胶泥|聚乙烯闭孔泡沫板|网架橡胶支座|网架垫块|透水软管|BW遇水膨胀止水条 1.适用范围广.

注浆管型遇水膨胀止水条适用于所有可使用传统止水条的工程,为传统产品的替代型产品 2.

安装方便简洁.产品出厂配有专用注浆管接头,方便安装. 3.有利于后期渗漏处理.

注浆管对于后期渗漏的处理提供了很好的注浆条件,避免了重复开槽等工序,有利于节省施工成本. u

注浆管型遇水膨胀止水条主要性能指标: 1、最大吸水膨胀率150%-300%。

2、高温150 不流淌。 3、低温-25 不硬脆。 4、耐水压20×30mm可达1.5mpa

以上性能指标均已通过国家级检测。 u 安装及注意事项: 1、固定止水条的砼界面保持平整

、干燥,安装前清除界面浮渣尘土及杂物,用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。 2、注浆管型遇水膨胀止水条连接时采用平行搭接方法,其中间

不得留断点,连接处止水条用钢钉加强固定,并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条

上连接二通上。 3、根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一处,三通直线两端约为一头

插入止水条内,一头插入注浆连接管内,另一丁字端头应插入备用注浆内,以备缝隙渗漏水时注化学浆

止水使用。 4、必须将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结,必须保证所安装的

止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管,应放入内墙方向内。 5、每箱内均有一

瓶注浆管粘合剂(作为注浆管与止水条上的二通、三通连接时使用),以及一条连接三通上放入内墙内的

备用注浆管。公司地址:河北省衡水市景县龙华工业园区

如有购买意向,欢迎来电咨询:13932803532 祝经理