

钢边氯丁橡胶止水带安装连接

产品名称	钢边氯丁橡胶止水带安装连接
公司名称	衡水瑞亨橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中华北大街
联系电话	0318-7080210 13932803532

产品详情

中埋式钢边橡胶止水带完全变形缝施工方法

中埋式钢边橡胶止水带完全变形缝施工方法中埋式钢边橡胶止水带完全变形缝施工方法详细介绍：1 中埋式钢边氯丁橡胶止水带中埋式钢边氯丁橡胶止水带完全变形缝，是在后浇带等半完全缝形式上发展出来的一种较新型的变形缝模式，钢边氯丁橡胶止水带完全变形缝在防裂缝、防渗漏、抗错位、抗老化等方面较其它半完全缝有很大程度的提高。2 中埋式钢边氯丁橡胶止水带特点2.0.1 钢边氯丁橡胶止水带是在传统橡胶止水带基础上发展起来的一种新型材料，通过在橡胶止水带两翼设置两片钢片，可有效解决橡胶与混凝土热胀冷缩不同步的问题。2.0.2 钢边氯丁橡胶止水带一般是与结构变形缝或引发缝一起设置的，它不仅可以达到止水的目的，还可以承受相邻板块约40mm以内的错位而不会出现拉裂，从而加强止水性能的发挥。中埋式钢边橡胶止水带完全变形缝施工方法3 适用范围适用于各类蓄水构筑物的钢边氯丁橡胶止水带完全变形缝和橡胶止水带变形缝的施工，也可为其它形式的半完全变形缝施工提供参考。4 工艺原理1钢边氯丁橡胶止水带在大型蓄水池结构变形缝或引发缝起止水、隔水作用。施工时通过模板的夹持与定位钢筋的协同作用，保证钢边氯丁橡胶止水带处于设计的位置。底板中与池壁中的钢边氯丁橡胶止水带应连接成一个整体，接头处钢板间采用铆钉连接，橡胶采用热熔连接的方式。施工中被钢边氯丁橡胶止水带分隔开的区域必须错开施工，如先施工A区域，则与之相邻的B区域必须待A区域混凝土成型后方可进行。整体成型后，池内外的水就被钢边氯丁橡胶止水带相互阻隔开来，而且通过在橡胶止水带两翼增加钢片以增强抗变形能力，从而提高变形后的防水能力。2 半幅定位钢筋和下部模板安装中埋式钢边橡胶止水带完全变形缝施工方法对变形缝线内侧模板每隔500mm钻一个12mm的孔，往孔中插入 12mm的限位短钢筋，用丝铁将模板与固定钢筋固定连接。变形缝隙处模板采用18mm厚胶合板，缝加固采用50mm厚方木加固使上、下平缝。如图5.2.1所示。3 钢边氯丁橡胶止水带安装连接将钢边氯丁橡胶止水带插入定位钢筋中间的凹槽内，防止止水带上、下移动，同时通过15mm×40mm的小方木嵌在止水带的凹槽内，将止水带夹紧，与模板支撑系统形成一个整体，防止钢边氯丁橡胶止水带左右移动，可以保证止水带的位置正确、固定牢固而不损伤止水带。公司地址：河北省衡水市景县龙华工业园区 如有购买意向，欢迎来电咨询：13932803532 祝经理