

链式旋切履带式挖树机生产厂家

产品名称	链式旋切履带式挖树机生产厂家
公司名称	安徽三普智能重工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	芜湖三山区
联系电话	0553-6256677 18133631974

产品详情

用于丘陵山岗坡地、沙地、湿软地块等不具备轮式机具良好通行条件的林业和园林苗圃，可以起挖土球直径为0.6-1.6米，起挖树木胸径为35cm以下。以挖树木土球直径1.2米的为例，单株挖土球时间为3-4分钟，一天150棵树左右，是人力的二三十倍。土壤中含有12cm以下的石块、砖块，操作时稍许放慢速度即可正常作业。普牌3WSL-1.6型履带式挖树机是通过模仿人工作业，以锯切挖掘起挖方式，绕树一周将土球挖起，起挖土球的规格可在规定范围内任意调整，土壤中含有12cm以下的石块、砖块，也可正常作业，且能够很好地保证土球光滑、圆整、无破损；在地面潮湿，土壤松软，苗圃地里面有沟坎的复杂环境都能正常穿行。

用于丘陵山岗坡地、沙地、湿软地块等不具备轮式机具良好通行条件的林业和园林苗圃，可以起挖土球直径为0.6-1.6米，起挖树木胸径为35cm以下。以挖树木土球直径1.2米的为例，单株挖土球时间为3-4分钟，一天150棵树左右，是人力的二三十倍。土壤中含有12cm以下的石块、砖块，操作时稍许放慢速度即可正常作业。普牌3WSL-1.6型履带式挖树机是通过模仿人工作业，以锯切挖掘起挖方式，绕树一周将土球挖起，起挖土球的规格可在规定范围内任意调整，土壤中含有12cm以下的石块、砖块，也可正常作业，且能够很好地保证土球光滑、圆整、无破损；在地面潮湿，土壤松软，苗圃地里面有沟坎的复杂环境都能正常穿行。

型号：3WSL-1.6型 发动机功率：43KW 整机外型尺寸：3830mm(长)×1420mm(宽)×2460mm(高)
适用苗木直径：8cm到35cm 起挖土球直径：60cm到160cm 起挖土球高度：42cm到80cm

土壤中含有12cm以下的石块、砖块，操作时稍许放慢速度即可正常作业。履带式挖树机是通过模仿人工作业，以锯切挖掘起挖方式，绕树一周将土球挖起，起挖土球的规格可在规定范围内任意调整，土壤中含有12cm以下的石块、砖块，也可正常作业，且能够很好地保证土球光滑、圆整、无破损；在地面潮湿，土壤松软，苗圃地里面有沟坎的复杂环境都能正常穿行。

用于丘陵山岗坡地、沙地、湿软地块等不具备轮式机具良好通行条件的林业和园林苗圃，可以起挖土球

直径为0.6-1.6米，起挖树木胸径为35cm以下。以挖树木土球直径1.2米的为例，单株挖土球时间为3-4分钟，一天150棵树左右，是人力的二三十倍。土壤中含有12cm以下的石块、砖块，操作时稍许放慢速度即可正常作业。普牌3WSL-1.6型履带式挖树机是通过模仿人工作业，以锯切挖掘起挖方式，绕树一周将土球挖起，起挖土球的规格可在规定范围内任意调整，土壤中含有12cm以下的石块、砖块，也可正常作业，且能够很好地保证土球光滑、圆整、无破损；在地面潮湿，土壤松软，苗圃地里面有沟坎的复杂环境都能正常穿行。