

## 美国PPSUR-5100 Radel

产品名称	美国PPSUR-5100 Radel
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PPSU 美国苏威 R-5100:PPSU 美国苏威 R-5100
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

美国苏威solvay索尔维聚醚砜PESUPSUPPSU聚合物产品，支持全国范围货到付款，欢迎全国新老客户来电咨询洽谈美国苏威3500PES美国苏威A-300APES美国苏威A-300ANTPES美国苏威AG-320PSU美国苏威P-3500PSU美国苏威GF-110PSU美国苏威GF-110BKPSU美国苏威GF-120PSU美国苏威GF-120BKPSU美国苏威LGT2000PSU美国苏威LTG2000BKPSU美国苏威LTG3000PSU美国苏威N-300ANTPSU美国苏威P-1001APSU美国苏威P-1700HCPSU美国苏威P-1700NTPSU美国苏威P-1700WH6417PSU美国苏威P-1700WH7407PSU美国苏威P-1700CL2611PSU美国苏威P-1700BK937PSU美国苏威P-1700GY8057PSU美国苏威P-1700NT11PSU美国苏威P-1710PSU美国苏威P-1720PSU美国苏威P-3700PSU美国苏威R-5500PPSU美国苏威5100PPSU美国苏威R-5500PPSU美国苏威R-5800PPSU美国苏威R-5900PPSU美国苏威RG-5030PPSU美国苏威RG-5030BKPPSU美国苏威D-2500PPSU美国苏威D-3000PPSU美国苏威R-5000PPSU美国苏威R-5100BK937PPSU美国苏威R-5100BU1197PPSU美国苏威R-5100GY1037PPSU美国苏威R-5100NT15PPSU美国苏威R-5100WH837聚醚砜(PESU) 主要特点及用途介绍：聚醚砜(PESU) 既具有良好的耐化学性，同时又具有高达204 的热变形温度，使其成为婴儿奶瓶和其他食品服务应用的佳选择。该塑料还具有内在的阻燃性能，可用于电子部件和试验装置。主要特点：HDT为204 、良好的耐化学性、优异的电特性、透明。KeyFeatures：HDTof 204 ° C(399 ° F)、Goodchemicalresistance、Excellentelectricalproperties、Transparent典型应用：汽车照明、电气和电子部件、婴儿奶瓶、涂料、炊具、食品器械、低压水过滤膜、食品和饮料加工膜、工业过滤膜等。TypicalApplications：Automotivelighting、Electricalandelectroniccomponents、Babybottles、Coatings、Cookware、Foodservice、Low-pressurewaterfiltrationmembranes、Foodandbeverageprocessingmembranes、Industrialfiltrationmembranes 聚亚苯基砜(PPSU)主要特点及用途介绍：聚亚苯基砜(PPSU) 具有我们的砜类聚合物的高性能，比聚砜(PSU) 和聚醚砜亚胺(PEI) 具有更好的耐冲击性和耐化学性。主要特点：HDT高达207 、卓越的韧度和冲击强度、优异的长期水解稳定性、比PSU和PEI更好的耐化学性、可耐受1,000多次蒸汽消毒循环而没有任何明显的特性丧失、内在的阻燃性、透明、可着色。KeyFeatures：HighHDTof207 ° C(405 ° F)、美国苏威 PPSU R-5100 Radel