水性醇酸面漆

产品名称	水性醇酸面漆
公司名称	贵州欣鹏达商贸有限责任公司
价格	33.00/KG
规格参数	
公司地址	安顺开发区黄果树（川渝）电商产业园（注册地址）
联系电话	17621355288

产品详情

水性醇酸面漆（咨询 176-2135-5288 何经理）

产品介绍

水性醇酸面漆（JOYGLOSS-9010）是一种室内和室外都可适用的醇酸面漆，由它配套组成的涂层体系可通过表面低播焰检测。

推荐用途

作为传统的醇酸涂层系统的面漆，适用于钢质和木质表面，涂层耐候性好，颜色稳定性强。也可作用混合涂层体系的面漆。覆涂于溶剂型/无溶剂型底漆上面。水性醇酸面漆也可作为装饰性面漆用于已老化的各类旧涂层表面。

膜厚与理论涂布率

最低　　最高　　典型

干膜厚度（μm）　　30　　50　　40

湿膜厚度（μm）　　75　　125　　100

理论涂布率（㎡/L）　　13　　8　　10

物理特性

颜 色　　白色，或根据色卡调整

密度(混合后)　　1.26±0.2g/mL

体积固体份（%）　　40±2

闪 点　　无

挥发性有机物含量　　60g/L

光 泽　　有光，哑光

耐候性　　良好

保光保色性　　良好

耐水性　　良好

柔韧性　　优异

耐磨性　　良好

表面处理

所有待涂装表面应当清洁、干燥且无污物，表面应当按照国际标准ISO8504进行评估和处理。

涂有油漆的表面

只能涂在清洁、干燥和完好的可兼容底漆上面。如需详情，请咨询九里光（上海）科技有限公司。

其它表面

该产品可用于其它底材，请咨询九里光（上海）科技有限公司。

施工条件

环境相对湿度不高于85%，底材温度不低于5°C，并且至少应当高于空气露点温度3°C以上，温度和相对湿度的测量必须在靠近作业点附近的底材处进行；在密闭空间内涂装时，应具有良好的通风条件，以确保漆膜的正常干燥。

施工方式：

喷 涂

使用无气喷涂或常规喷涂。

刷 涂　建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须达到规定的干膜厚度。

北京，上海，重庆，天津浙江，宁波，温州，嘉兴，湖州，绍兴金华，舟山水性醇酸面漆，台州丽水，杭州，衢州福建，福建，莆田，泉州，漳州，福建，莆田，泉州，漳州，福建，南平，龙岩，宁德，广东，广州，惠州，东莞，深圳，中山，佛山，肇庆，云浮，阳江，江门，茂名，湛江，汕尾，揭阳，汕

头，潮州，梅州，河源，韶关，清远，珠海江苏，苏州水性醇酸面漆，

无锡水性醇酸面漆，常州水性醇酸面漆，南京水性醇酸面漆，镇江，南通，泰州，扬州，盐城水性醇酸面漆，淮安，宿迁徐州水性醇酸面漆，连云港，安徽，合肥，阜阳，亳州水性醇酸面漆，淮北，淮南，宿州，蚌埠，滁州，六安，安庆，巢湖，马鞍山，铜陵，芜湖，宣城水性醇酸面漆，池州水性醇酸面漆，黄山山东，威海，烟台，青岛水性醇酸面漆，潍坊水性醇酸面漆，东营，滨州，淄博，德州，济南水性醇酸面漆，莱芜，聊城水性醇酸面漆，泰安临沂，济宁，菏泽，枣庄，日照，山西，大同水性醇酸面漆，忻州，吕梁水性醇酸面漆，晋中，长治，临汾，运城，晋城，太原水性醇酸面漆，河南，郑州，洛阳开封，商丘，安阳，鹤壁，濮阳，新乡，焦作，济源，三门峡水性醇酸面漆，许昌，平顶山，南阳，漯河，周口，驻马店，信阳，河北，河北，石家庄水性醇酸面漆，邯郸，邢台，保定，衡水，沧州银色冷涂锌面漆，廊坊，张家口，唐山，秦皇岛，承德，黑龙江，哈尔滨水性醇酸面漆，牡丹江，鸡西，双鸭山，七台河佳木斯，鹤岗，伊春，绥化，大庆，齐齐哈尔，黑河，大兴安岭，吉林，长春，吉林，吉林市，延边，白山，通化，辽源，四平，松原，白城，辽宁，沈阳，大连，铁岭，抚顺，阜新，朝阳，葫芦岛，锦州，盘锦，营口，鞍山，辽阳，本溪，丹东，湖南，长沙，常德，张家界，湘西，怀化，邵阳，永州，郴州，岳阳，益阳，娄底，湘潭，衡阳，株洲，湖北，武汉，咸宁，黄石，鄂州，黄冈，孝感，天门，荆州，荆门，随州，襄樊，宜昌，十堰，恩施，潜江，仙桃，神农架，广西，南宁，桂林，来宾，柳州，宝鸡，河池百色，贺州梧州，贵港玉林，北海钦州，防城港，崇左，陕西，西安，海东，咸阳，汉中，安康，商洛，渭南，延安，榆林，铜川，宝鸡，杨凌，贵州贵阳，遵义，铜仁，黔东南自治州黔南自治州，黔西南自治州，安顺，六盘水，毕节，云南昆明水性醇酸面漆，丽江，大理，怒江，楚雄，保山，德宏，临沧，昭通，曲靖，普洱，西双版纳，玉溪，红河，文山，迪庆，甘肃兰州水性醇酸面漆，嘉峪关水性醇酸面漆，酒泉，张掖，金昌，武威，白银，临夏自治州，甘南自治州庆阳，平凉，天水，定西，陇南，宁夏银川，中卫，中宁，石嘴山灵武，吴忠盐池县，同心县海原县，西吉县彭阳县，泾源县固原，内蒙古，呼和浩特海北，阿拉善鄂尔多斯，巴彦卓尔盟水性醇酸面漆，包头乌兰察布盟，锡林郭勒赤峰，呼伦，贝尔兴安盟，通辽，海拉尔，呼伦贝尔盟银色冷涂锌面漆，乌海，青海西宁自治区，自治州自治州自治州，自治州自治州，海西自治州新疆，乌鲁木齐，吐鲁番，克拉玛依，哈密，海西，果洛，玉树，黄南，海南 西藏，拉萨，那曲，昌都，阿里海南海口三亚四川成都，达州，巴中，广元，南充，广安，遂宁，德阳，绵阳，内江，泸州，自贡，宜宾，眉山，乐山，阿坝，雅安，凉山，攀枝花水性醇酸面漆，甘孜，资阳江西，南昌水性醇酸面漆，九江，宜春，新余，萍乡，吉安银色冷涂锌面漆，赣州，抚州，鹰潭，上饶银色冷涂锌面漆，景德镇水性醇酸面漆

辊
涂　可以使用。但是在采用辊涂时应当注意确保足够的油漆用量以达到规定的干膜厚度。

施工参数：

混合比：　　单组份

稀释剂：　　纯 水

清洗剂：　　9号/2号稀释剂（当喷完其它涂料再换喷本涂料时先用9号稀释剂清洗，再用2号稀释剂清洗，最后用大量水清洗）