

广东硬式透水管圆直径110,曲纹网状透水管厂家指导施工

产品名称	广东硬式透水管圆直径110,曲纹网状透水管厂家指导施工
公司名称	广州中连环保科技有限公司
价格	12.80/米
规格参数	JX-YSTSG90:90*3000 JX-YSTSG110:110*3000 JX-YSTSG150:150*3000
公司地址	广州市番禺区洛浦街东乡村沿沙路95号302
联系电话	18617329725 18617329725

产品详情

一、硬式透水管产品介绍：

聚乙烯（PE）硬式透水管(简称“[硬式透水管](#)”、“渗水管”、“集水暗管”、“盲沟管”等，是一种以HDPE聚乙烯为主要原料，经高温挤出机曲向摇摆而生成的一种具有一边密封（俗称不透水层），而另一边具有均匀密集小孔（俗称透水层）的管材。

二、硬式透水管规格型号

规格（mm）	外径(mm)	壁厚(mm)	开孔部分(%)	每平方孔数	环刚度	长度(m)
50	48-50	3	60	16000个/m ²	1KN-3KN	4,6,8
60	58-60	3.5	15000个/m ²			
75	73-75	12000个/m ²				
90	88-90	4	11000个/m ²			
110	108-110	5	9000个/m ²			

三：[硬式透水管](#)使用范围

- 1、高速公路路基盲沟；路面盲沟和中央绿化带盲沟；
- 2、市政道路路基盲沟和中央绿化带盲沟；
- 3、水利工程护坡；
- 4、园林绿化雨水收集；
- 5、隧道项目边沟排水；
- 6、运动场下方雨水排放；
- 7、垃圾填埋场雨水收集排放；
- 8、铁路、机场、地下通道和农田灌溉等的雨水排放。

四、硬式透水管施工工艺

硬式透水盲沟管施工极为简单，施工时主要须注意铺设方向，由于硬式透水盲沟管一般制作为上部2/3为透水结构，下部1/3为集水排水结构，铺设时须注意将透水层朝上，集水层朝下铺设，管材与管材之间的连接PE接头

我们在制作时考虑到连接问题，一般会预留2mm左右的空隙作为连接时方便接头插入，故在生产时比如内径50mm的管，我们外径只制作成48mm - 50mm，就是这个道理。

铺设硬式透水盲沟管时可以不用包裹土工布，而是在整个盲沟结构的顶部铺设一层无纺土工布作为反滤层，盲沟管的四周用碎石回填即可。这样施工程序简便，对工程环境的要求低，且保证了集排水效果。