

供应银川阻燃电力电缆ZRYJV22

产品名称	供应银川阻燃电力电缆ZRYJV22
公司名称	宁夏大阳谷电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:阳谷 型号:ZRYJV22 产地:银川
公司地址	宁夏银川市机电市场2-11
联系电话	86-09513821381 15009616195

产品详情

1产品结构

编辑

由内而外的组成部分分别为导体、绝缘层、填充层、（钢带层）、护套层。现如今市面上最常用的导体材料当然就是铜导体了；绝缘层和外护套材料都是聚氯乙烯，即PVC塑料；填充层一般为一些较为柔软的尼龙材料，为了防止电缆内部导体之间的相互直接接触挤压；钢带铠装的VV电缆为VV22电缆，钢带铠装的作用是抗压，可用于地埋。

2执行标准

编辑

GB/T 12706.1-2008；

3额定电压

编辑

一般为0.6/1KV，或35kv以下；

4工作温度

编辑

长期工作温度不超过70℃，敷设温度不低于0℃；短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的允许最高温度为160℃；

5允许弯曲半径

编辑

不小于电缆外径10倍；

6用途

编辑

一般用作电力传输枢纽，常埋设于土壤中或敷设于室内，沟道，隧道中，线间绝缘距离小，不用杆塔，占地少，基本不占地面上空间。

7VV电缆的常用规格型号

编辑

芯数包括2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1；

截面包括从1.5 mm²——240mm²，如VV3*95+1*50电缆代表了3股95平方的线芯加上1股50平方的线芯组成的电缆，其他同义。

8VV电缆选择技巧

编辑