

淄博洁净室空气净化和空调通风设计施工

产品名称	淄博洁净室空气净化和空调通风设计施工
公司名称	青岛汇众达净化设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	HZD:1 HZD-23:2 山东:3
公司地址	青岛市城阳区正阳路196号国际商务港办公1040
联系电话	18653232971 13969717259

产品详情

淄博洁净室空气净化和空调通风设计施工

洁净厂房内各洁净室的考哪个区洁净对等级，应根据电子产品生产工艺特点和洁净室形式确定。

有下列情况之一者，净化空调系统宜分开设置：

- 1、运行班次或使用时间不同
- 2、生产过程中散发的物质对其他工序、设备交叉污染，对产品质量或操作人员健康、安全有影响。
- 3、对温、湿度控制要求差别大
- 4、洁净室内工艺设备发热相差悬殊
- 5、净化空调系统与一般空调系统
- 6、系统风量过大的净化空调系统

淄博洁净室空气净化和空调通风设计施工，与周围的空间应保持一定的静压差，静压差应符合：各洁净室与周围空间的静压差应按生产工艺要求确定；不同等级的洁净室之间的静压差应大于等于5Pa；洁净室与非洁净室之间的静压差应大于5Pa；洁净室与室外的静压差应大于10Pa

厂房中的净化空调系统可分为集中式净化空调系统和分散式净化空调系统，净化空调系统的形式应根据

洁净厂房的规模、空气洁净度等级和产品生产工艺特点确定。洁净室面积较小或只有局部要求净化时，宜采用分散式净化空调系统。送风方式可分为集中送风、隧道送风、风机过滤器机组送风等。应根据洁净室使用功能和降低能量消耗的要求，经技术经济比较，采用运行经济、节约能源的送风方式。

青岛汇众达净化空调新风系统应远离本建筑或其他建筑物排放有害物质或可燃物的排气口；多套净化空调系统同时运行或较大型电子工业洁净厂房的净化空调系统的型应集中处理。