

# 布袋除尘器、脉冲除尘器、拼接除尘器

产品名称	布袋除尘器、脉冲除尘器、拼接除尘器
公司名称	河北洁绿环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡穆村
联系电话	0317-8302577 18730703353

## 产品详情

XST型湿式脱硫除尘器除尘机理：烟气进入对喷咀内水面冲激、粗粒粉尘因惯性碰撞，被水液捕获沉降，为冲激阶段；喷咀缝隙旋流高速喷射，激发大量沿筒体旋流的气泡和水花，强化了烟尘膜化与凝聚作用，气泡不断发生与破裂，形成强烈的旋流扰动，烟尘不断被洗涤吸收在筒体边沿沉降，形成泡沫作用阶段；气流穿过泡沫层进入被激起的水花与雾滴区，受到淋浴洗涤，烟气得到了进一步吸收净化，即淋浴的作用阶段；含一定雾滴的烟气上升到第一级锥形脱水板时受到拦截，并沿壁流下，具有既脱水双除尘的第四段作用，整个过程除尘与脱硫是统一的，SO<sub>2</sub>气体充分的水液吸收剂，气泡、水雾接触完成了脱硫作用(见湿法除尘器脱硫)。[矿山除尘器](#)

选洗煤厂布袋除尘器两次清灰时间间隔称清灰周期，一般希望清灰周期尽可能的长一些，使除尘器能在经济的阻力条件下运转。因此，必须对粉尘性质、含尘浓度等进行慎重地研究，并根据不同的清灰方法来决定清灰周期和时间，并在试运转中进行调整达到较佳的清灰参数。

除尘器在开始运转的时间，常常会出现一些事先预料不到情况，例如出现异常的温度、压力、水分等将给新装置造成损害。气体温度的急剧变化，会引起风机轴的变形，造成不平衡状态，运转就会发生振动。一旦停止运转，温度急剧下降，再重新启动时就会产生振动。最好根据气体温度来选用不同类型的风机。所以选煤厂除尘器试运转的好坏，直接影响其是否能投入正常运行，如处理不当，除尘器很可能会很快失去效用，因此做好设备的试运转必须细心和慎重。